

平板烘干机，烘干设备，菜籽，大豆烘干机，油厂烘干机

产品名称	平板烘干机，烘干设备，菜籽，大豆烘干机，油厂烘干机
公司名称	东台市昌丰机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型:烘干设备 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	东台市时堰镇泰东工业区(吴粉兰经营性用房内)
联系电话	051585915568 13505110906

产品详情

平板烘干机是粮食输送设备的一种，主要分为lph系列链式平板烘干机和zg系列平板烘干机。

lph系列链式平板烘干机，既可用于料坯的烘干又可用于油料的软化，它能用较低的能耗代替普遍使用的蒸炒锅和滚筒式烘干机完成烘干蒸炒工作

zg系列平板烘干机，是大豆浸出新工艺中专门用来烘干大豆胚中水份的烘干设备，它去水份能力强、运转平稳、安全可靠并能保持大豆胚片的完整性，是大豆一次浸出工艺中最理想的烘干设备。

lph系列链式平板烘干机技术参数

型号	lph	lph	lph	lph	lph	lph	lph	lph250
	40	60	80	100	120	150	200	
导热介质压力mpa	蒸汽 0.6	导热 常压						
加热面积(m ²)	40	60	80	100	120	150	200	250
处理量 (t/d)	50	80	100	120	150	180	250	300
刮板线速 (mm/s)	15—100							
料层高度 (mm)	40—100							
平板层数 (层)	4—6	6—8	6—8	6—	8—	8—	8—	8—16
				12	14	16	16	
电机功率 (kw)	3	4	4	5.5	5.5	7.5	11	15

最大蒸去蒸汽	8
水分(%) ()	9—10 导热油

zq系列平板烘干机技术参数

规格型号	zg-30t	zg-50t	zg-100t	zg-150t
	/d·t	/d·t	/d·t	/d·t
生产能力	30t/d·t	50t/d·t	100t/d·t	150t/d·t
原料	豆胚或粒状或片状物料			
脱水率	5%—7%			
蒸汽压力	4—5kgf/cm			
蒸汽温度	120 -150			
加热面积	28.4m ²	38.4m ²	76.8m ²	115.2m ²
主轴转速	1-2r/min	2-4r/min	4-5r/min	5-8r/min
电机功率	1.5kw	2.2kw	4kw	7.5kw
烘干时间	8-12分53秒			
外形尺寸	3900x2300x1190	6900x2300x1690	6900x2300x2190	9900x2300x2190
注：烘板厚6mm，烘板角铁63x63mm或用5mm板材折成，电机为电磁调速电机。				

温馨提示：由于提供加工定制，产品图片以及价格可能会有所变化，敬请谅解，谢谢！！

本产品的加工定制是是，类型是烘干设备，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是昌丰，型号是50-1400，配用动力是3-30（kw），处理量是50-300（kg/h），整机重量是2000（kg），外型尺寸是100（mm），产品类型是全新，榨螺直径是100（mm），榨螺转速是100（r/min），榨膛内圆直径是4500（mm），出油率是99（%），电源电压是380（V），干饼残油率是4（%），生产厂家是东台昌丰，售后服务是1年