

# 榨油机设备食用油加工厂全自动商用小型榨油机鹏远机械厂

产品名称	榨油机设备食用油加工厂全自动商用小型榨油机鹏远机械厂
公司名称	巩义市鹏远机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型:榨油机 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇粮管所内
联系电话	0371-64426578 15038153201

## 产品详情

本款产品为

巩义市鹏远机械制造厂生产的多功能全自动榨油机，著有产量高，浪费少，设备使用寿命长！等

根据型号不同 价位不等：9500-18500元 详细价位请电话咨询！

全自动榨油机主要由电器控制、自动加热、调整、传动和真空滤油等部件组成。榨螺由合金钢经渗碳处理，增强表面硬度和耐磨性；榨排经平面磨床磨制，保证油线精度，提高出油率；配电、真空、自动加热等标准部件，选用国内知名品牌，优化机器配置；机器表面采用不锈钢及镀铬处理，符合食品卫生标准。

全自动榨油机运转时，经过处理好的油料从料斗进入榨膛。由榨螺旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。由于料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力，这样就能使料胚微粒之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，由于榨螺的根园直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转，同时靠近榨螺螺纹表面的料层还随着榨轴转动。这样在榨膛内的每个料胚微粒都不是等速度，同方向运动，而是在微粒之间也存在着相对运动。由摩擦产生的热量又满足了榨油工艺操作上所必须的热量，有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加了塑性，同时也降低了有的粘性容易析出油来，因而提高了榨油机的出油率，使有料中的油压榨出来，并从园排缝隙和条排缝隙流出。

**【温馨提示】**网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

## 螺旋榨油机技术参数

名称参数型号		d-1684型	d-1685型	d-1688型	zl-120型	zl-150型
螺旋榨油机榨螺直径		60mm	81mm	98.5mm	122mm	150mm
配备功能	主机动力	y100l-4 4.0kw	y112s-4 5.5kw	y132-4 7.5kw	y160l-4 11kw	y160l-4 15kw
	真空泵动力	a02-7124 0.55kw	y801-4 0.55kw	y802-4 0.75kw	y90s-4 1.1kw	y90s-4 1.1kw
处理量		60-80kg/h	100-150kg/h	150-200kg/h	200-300kg/h	350-400kg/h

### 主要原料榨油性能:

原料名称	出油率 (%)	饼厚 (mm)	干饼残油率 (%)
芝麻籽	43-45	1.0-1.5	7
花生籽	42-44	0.8-2	8
油菜籽	28-43	1.0-1.5	8
油葵籽	42-45	1.2-1.5	8
大豆籽	15-17	0.8-1.5	7

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌桕籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是禾色，型号是榨油机，配用动力是2.2（kw），处理量是15038153201（kg/h），整机重量是150-381532-01（kg），外型尺寸是150381532-01（mm），产品类型是全新，榨螺直径是15038153201（mm），榨螺转速是15038153201（r/min），榨膛内圆直径是150-38-15-32-01（mm），出油率是99（%），电源电压是220-380（V），干饼残油率是3-5（%），生产厂家是鹏远，售后服务是质保一年