

平板烘干机，烘干设备，烘干机，物料烘干机。

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 平板烘干机，烘干设备，烘干机，物料烘干机。 |
| 公司名称 | 江苏运星机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:烘干设备 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻,其他 |
| 公司地址 | 江苏省东台市时堰镇安时路17号 |
| 联系电话 | 0515-85519096 15396859599 |

产品详情

平板烘干机是粮食输送设备的一种，主要分为lph系列链式平板烘干机和zg系列平板烘干机。

lph系列链式平板烘干机，既可用于料坯的烘干又可用于油料的软化，它能用较低的能耗代替普遍使用的蒸炒锅和滚筒式烘干机完成烘干蒸炒工作

zg系列平板烘干机，是大豆浸出新工艺中专门用来烘干大豆胚中水份的烘干设备，它去水份能力强、运转平稳、安全可靠并能保持大豆胚片的完整性，是大豆一次浸出工艺中最理想的烘干设备。

| 型号 | lph40 | lph60 | lph80 | lph100 | lph120 | lph150 | lph200 | lph250 |
|-----------------------|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 导热介质压力mpa | 蒸汽 0.6 常压 导热油 | | | | | | | |
| 加热面积(m ²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 处理量 (t/d) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 300 |
| 刮板线速 (mm/s) | 15—100 | | | | | | | |
| 料层高度 (mm) | 40—100 | | | | | | | |
| 平板层数 (层) | 4—6 | 6—8 | 6—8 | 6—12 | 8—14 | 8—16 | 8—16 | 8—16 |
| 电机功率 (kw) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 最大蒸去水分 (%) | 蒸汽 8 导热油 9—10 | | | | | | | |

| 规格型号 | zg-30t/d · t | zg-50t/d · t | zg-100t/d · t | zg-150t/d · t |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 生产能力 | 30t/d · t | 50t/d · t | zg-100t/d · t | 150t/d · t |

| 原料 | 豆胚或粒状或片状物料 | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 脱水率 | 5%——7% | | | |
| 蒸汽压力 | 4——5kgf/cm ² | | | |
| 蒸汽温度 | 120 -150 | | | |
| 加热面积 | 28.4m ² | 38.4m ² | 76.8m ² | 115.2m ² |
| 主轴转速 | 1-2r/min | 2-4r/min | 4-5r/min | 5-8r/min |
| 电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 4kw | 7.5kw |
| 烘干时间 | 8-12分53秒 | | | |
| 外形尺寸 | 3900x2300x1190 | 6900x2300x1690 | 6900x2300x2190 | 9900x2300x2190 |
| 注：烘板厚6mm，烘板角铁63x63mm或用5mm板材折成，电机为电磁调速电机。 | | | | |

本产品的加工定制是是，类型是烘干设备，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻,其他，品牌是SD，型号是50-280，配用动力是3-15（kw），处理量是50-30000（kg/h），整机重量是20000（kg），外型尺寸是123（mm），产品类型是全新，榨螺直径是111（mm），榨螺转速是345（r/min），榨膛内圆直径是664（mm），出油率是99（%），电源电压是380（V），干饼残油率是4（%），生产厂家是江苏运星，售后服务是一年