

结构简单榨油机炒锅 大豆炒料机 油菜籽炒锅 滤油机

产品名称	结构简单榨油机炒锅 大豆炒料机 油菜籽炒锅 滤油机
公司名称	郑州宇工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:炒锅 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	郑州郑州西经济开发区
联系电话	86-037164428977 15638512299

产品详情

【结构简单】榨油机炒锅—大豆炒料机—油菜籽炒锅—滤油机

郑州宇工滚筒炒锅采用底部用煤气、煤或木头生火加热。更经济更实用。对加热方式没有要求。加热速度更快。使用更安全。

【结构简单】榨油机炒锅—葵花籽炒料机—技术参数：

项目型号	80型	150型
每锅可炒	30-40kg	60-80kg
圆筒尺寸	70x90cm	83x130cm
配用动力	0.8kw	2.2kw
外形尺寸	155x83x110cm	200x100x120cm
整机重量	180kg	315kg

可加热：菜籽、棉籽、大豆、花生、胡麻籽、棕榈、椰壳、橄榄果、蓖麻、苏籽、芝麻、葵花籽、米糠、玉米胚芽、核桃、杏仁、月见草、茶籽、松籽等加热。

榨油机：

24小时服务热线：18638032119 联系人：白经理

【多功能型】榨油机

新型多功能榨油机是引进国外先进技术，根据中国国情进行研制改进的新型榨油机设备，该榨油机占地面积小，生产效率高，具有选材考究、结构合理、外形美观、质量可靠、操作简便、省工省电等优点，更具备自动温控、一次榨净、出油率高、真空过滤、生产效率高等特殊优点。该多功能全自动螺旋榨油机更可一机多用，对芝麻、花生、菜籽、茶籽、大豆、油葵、胡麻、棉籽、玉米、核桃等

20多种油料进行油品加工。四级压榨出的油经过真空过滤，香浓诱人、晶莹纯正、安全卫生，可直接食用或瓶装出售。

榨油机技术参数：

名称/型号/参数	d-60型	d-80型	d-100型	d-120型
榨螺直径	53mm	Φ 80mm	Φ 100mm	Φ 120mm
榨螺转速	64r/min	60-90r/min	40-60r/min	35-55r/min
榨膛内接圆直径	55mm	Φ 82mm	Φ 102mm	Φ 122mm
配用动力 主机	y132m-4	y132m-6	y132m-4	y132m-6
	2.2kw	5.5kw	7.5kw	11kw
真空泵	2x-2*	2x-4*	2x-8a	2x-12a
	0.18kw	0.55kw	1.1kw	1.5kw
处理量	40-60kg/h	80-180kg/h	150-300kg/h	200-400kg/h
整机重量	268kg	780kg	1000kg	1400kg
外形尺寸	1020 × 720 × 798	1500 × 1200 × 1700	2000 × 1210 × 1700	2500 × 1210 × 1700

榨油机性能附表

油料作物	出油率 (%)	干饼残油率 (%)
芝麻	42-55	5
花生籽	40-50	6
油菜籽	32-42	6
油葵籽	35-45	6
大豆	20-45	5
玉米	30-40	5

注：以上为几种主要油料作物的压榨情况，由于油料品种的含油量不同，加工操作技术和油料预处理的差异，上表中的数据仅供参考。

24小时服务热线：18638032119 联系人：白经理
24小时服务热线：18638032119
联系人：白经理

服务承诺 凡使用我厂产品，一律按国家“三包条例”实行三包。保修期一年内，我厂可免费派技术员到用户处安装调试，传授技术，终身供配件，保证用户满意放心！客户购机前公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。

【温馨提示】

《1》由于在生产过程中对技术的不断升级和改进，所以网站中的技术参数仅供参考，如有技术变动恕不另行通知！

《2》网站中标识的价格仅做参考，价格根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员竭诚为您服务。

本产品的加工定制是是，类型是炒锅，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是宇工，型号是详见说明，配用动力是详见说明（kw），处理量是详见说明（kg/h），整机重量是详见说明（kg），外型尺寸是详见说明（mm），产品类型是全新，榨螺直径是详见说明（mm），榨螺转速是详见说明（r/min），榨膛内圆直径是详见说明（mm），出油率是详见说明（%），电源电压是详见说明（V），干饼残油率是详见说明（%），生产厂家是郑州宇工机械，售后服务是顶级售后