

日本美德龙传感器BP060A-LF

产品名称	日本美德龙传感器BP060A-LF
公司名称	南京高辉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美德龙 型号:BP060A-LF
公司地址	中国 江苏 南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
联系电话	86 025 85352928 15895937401

产品详情

此价格不代表实际价格 如需报价 请旺旺联系或来电

手机：15105194148 胡莉莉

产品名称：美德龙传感开关，传感器，对刀仪

产品型号如下：p085db-a b:nc 3mm m8 × 0.5 45 8,040 [cad]p08sb-a b:nc 3mm 8 45 8,040 p10da-a a:no 3mm m10 × 0.5 40 8,040 p10db-a b:nc 3mm m10 × 0.5 40 8,040 p10sa-a a:no 3mm 10 40 8,040 p10sb-a b:nc 3mm 10 40 8,040 p10dlb-a b:nc 10mm m10 × 0.5 70 10,100p12da-a a:no 3mm 2-m4 40 9,100p12db-a b:nc 3mm 2-m4 40 9,100p12dlb-a b

南京高辉机电有限公司：httpwww.highhui.com联系人：胡莉莉手机：15105194148电话（86）025-85352928-804传真（86）025-85357490邮箱：15105194148@163.comqq：382697919特价直销热线：胡莉莉15105194148、025-85352928-804

p10dha-taw a:no 3mm m14 × 0.5 50 16,500 [cadデータ]p10dhb-taw b:nc 3mm m14 × 0.5 50 16,500p10sha-taw a:no 3mm 14 50 15,800p10shb-taw b:nc 3mm 14 50 15,800p10dhltb-tawp11ddb-du b：nc 1信号 3mm 2- 4.6 10,200 [cadデータ]p11dmb-du b：nc 1信号 3mm 2-m4 10,200 p11edb-du b：nc 1信号 5mm 2- 4.6 10,200 p11emb-du b：nc 1信号 5mm 2-m4 10,200 p11gdb-du b：nc 1信号 2mm 2- 4.6 10,200 p11gmb-du b：nc 1信号 2mm 2-m4 10,200 p21edb-du bp10mca a：no 1.2mm m10 × 0.5 40 7,200 [cadデータ]p10mcb10bpt5m1wb b：nc ip40 m5 × 0.5 1.5mm 17 5,800 [cad]pt5s1wb b：nc ip40 5 1.5mm 17 5,500 pt5m1cb b：nc ip40 m5 × 0.5 1.5mm 17 6,300pt5s1cb b：nc ip40 5 1.5mm 17 6,000ptp5m1cb b：nc ip67 m5 × 0.5 1.5mm 25 6,800 ptp5s1cbpt5m3wb b：nc ip40 m5 × 0.5 1.5mm 17 4,800 [cad]pt5s3wb b：nc ip40 5 1.5mm 17 4,500 pt5m3cb b：nc ip40 m5 × 0.5 1.5mm 17 5,300pt5s3cb b：nc ip40 5 1.5mm 17 5,000ptp5m3cb b：nc ip67 m5 × 0.5 1.5mm 25 5,800 ptp5s3cbcsj055a a:no 2mm ip65 m5 × 0.5 30 2,800 [cad]cs065a a:no 2.8mm ip65 m6 × 0.5 40

3,200 css60a a:no 2.8mm ip65 6 40 2,900 css60b b:nc 2.8mm ip65 6 40 2,900 cs067a a:no 2.8mm ip65 m6 × 0.75 40 3,200 cs067b b:nc 2.8mm ip65 m6 × 0.75 40 3,200 css80a a:no 2.8mm ip65 8 40 2,900 csk087a a:no 5mm ip65 m8 × 0.75 55 3,600 csk087b b:nc 5mm ip65 m8 × 0.75 55 3,600 csp087a-a a:no 2.8mm ip67 m8 × 0.75 50 4,100csp087b-acsh121a-a a:no 2.8mm ip65 m12 × 1 60 4,900 [cad]csh121b-acsm105wa a:no 1.5mm ip65 m10 × 0.5 15 3,200 [cad]csmp105wa a:no 1.5mm ip67 m10 × 0.5 19 3,500 csm105ca a:no 1.5mm ip65 m10 × 0.5 17 3,400 csmp105ca a:no 1.5mm ip67 m10 × 0.5 22 3,700 csm105wb b:nc 1.5mm ip40 m10 × 0.5 12 3,200 csmp105wb b:nc 1.5mm ip67 m10 × 0.5 16 3,500 csm105cb b:nc 1.5mm ip40 m10 × 0.5 17 3,400 csmp105cbcsrnatna-l1a npn-no 30 ° 10 9,700 [cadデータ]csrnatpa-l1a npn-no 30 ° 10 9,700csrnbtpb-l1a npn-nc 30 ° 10 9,700csrnbtpb-l1acsc ip65 14 3mm 50 13,200 [cadデータ]cscp ip67 14 3mm 60 14,300 cschp-tawsts060pa a:no m6 (並目) 2,320 [cadデータ]sts060pb b:nc m6 (並目) 2,320sts080pa a:no m8 (並目) 2,480sts080pb b:nc m8 (並目) 2,480 sts100pa a:no m10 (並目) 2,570sts100pb b:nc m10 (並目) 2,570ste060pa a:no m6 (並目) 2,480 [cadデータ]ste060pb* b:nc m6 (並目) 2,480ste080pa a:no m8 (並目) 2,640ste080pb* b:nc m8 (並目) 2,640ste100pa a:no m10 (並目) 2,640ste100pb* b:nc m10 (並目) 2,640stp080ua a:no m8 (並目) 3,100 [cadデータ]stp080ub b:nc m8 (並目) 3,100stp100ua a:no m10 (並目) 3,100stp100ub b:nc m10 (並目) 3,100stp080da a:no m8 (並目) 3,100stp080db b:nc m8 (並目) 3,100stp100da a:no m10 (並目) 3,100 stp100dbstb080a a:no m8 (並目) 2,480 [cadデータ]stb080b b:nc m8 (並目) 2,480stb100a a:no m10 (並目) 2,570stb100bstm11a ip44 8 8 2,050 [cadデータ]stm61a ip67 9 11.5 2,510stm13a ip44 10 8 2,120stm63a ip67 11 11.5 2,580stm31a ip44 m10 8 2,240stm81a ip67 m10 11.5 2,710stm33a ip44 13 8 2,340stm83a ip67 13 11.5 2,850stmb11a ip44 8 11 2,210stm35astm12a ip44 8 15 2,180 [cadデータ]stm62a ip67 9 18.5 2,650stm14a ip44 10 15 2,240stm64a ip67 11 18.5 2,710stm32a ip44 m10 15 2,440stm82a ip67 m10 18.5 2,920stm34a ip44 13 15 2,490stm84a ip67 13 18.5 2,990stmb12a ip44 8 18 2,330stm36acsf105a-h6x a:no 0.1n 2mm m10 × 0.5 28 2,750 [cadデータ]csfsn10a-h6xcs067a-ht1 a:no ?150 2.8mm m6 × 0.75 12,100 [cadデータ]cs067a-ht2 a:no ?200 2.8mm m6 × 0.75 14,300sts060a-ht1 a:no ?150 0.7mm m6 (並目) 11,300sts060a-ht2 a:no ?200 0.7mm m6 (並目) 13,500stm81a-ht1 a:no ?150 0.3mm m10 × 0.75 11,700stm81a-ht2 a:no ?200 0.3mm m10 × 0.75 13,900stm82a-ht1 a:no ?150 0.3mm m10 × 0.75 11,900stm82a-ht2gn-pt5m3bha形 1981年開発以来、ベストセラーとして現在もなお、多くの企業に採用されています。 1?5hd形k1a-10-xxk1a-11-xx 1方向 3mm 0.2mm 2nk2a-6x-xx 3方向 z=4mmk3ma-xx

南京高輝机电有限公司

本产品的加工定制是否，品牌是美德龙，型号是BP060A-LF，种类是热敏，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是一级，线性度是32（%F.S.），迟滞是23（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是21，漂移是2，分辨率是12