

洗碗机配套蒸汽烘干锅炉 生物质洗碗锅炉 取暖锅炉 45、65万大卡

产品名称	洗碗机配套蒸汽烘干锅炉 生物质洗碗锅炉 取暖锅炉 45、65万大卡
公司名称	上海双洛包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:双洛 型号:45万大卡
公司地址	上海奉贤区浦卫公路5518号
联系电话	021-33650737 13310102168

产品详情

产品技术优势：

给料系统——自动送料系统，锅炉在正常的运行中会自动进行送料，可根据实际情况调解送料时间，具有不回火、不易卡料、故障率低、进料均匀无死角等优点。

燃烧系统——采用独创的正压吹风、负压引风的动态旋风及涡流燃烧结构，在燃烧室配有旋风装置，在正压吹风、负压引风的作用下，迫使燃烧过程中的火焰旋转起来，未燃烧尽的悬浮物质（颗粒碎料，粉末）不会立马被引风机带走，而是在旋转燃烧过程中被充分气化，达到完全燃烧的效果，使热效率大幅提高，运行成本更低。**控制系统**——采用集成线路控制板，稳定性好、全中文显示自动化程度高、一键式操作、微电脑控制系统以控制锅炉的自动点火、自动上料、自动恒温，只需每天加1-2次燃料，全程基本无需人工参与。

烟风系统——送风系统：锅炉送风系统与燃烧器一体化布置，空气经鼓风机通过燃烧器送至炉膛，来达到输送燃料及助燃的作用。

引风除尘系统：在引风机作用下，燃烧完成后产生的高温烟气经过在烟管中的对流换热进入除尘器净化，最后经引风机由烟囱排出。

吹灰系统——锅炉配有全自动吹灰装置，可以定时对炉膛和烟管进行吹扫，保证烟管表面不出现积灰，从而实现锅炉的安全高效运行。

性价比——它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无任何污染，CO零排放，SO零排放，属再生能源，可循环利用，可代替木材、煤、天然气。而运行成本仅是燃气的一半。我国大量的农业产生的原料给生物质锅炉的推广提供了坚强的物质保障。不仅能够解决农民进行秸秆焚烧问题，同时将资源充分利用，燃烧过的灰渣是非常好的肥料，实是一举多得之举。技术参考：（由于工能和型号比较多具体的技术参考请来电咨询我公司技术部）

生物质燃烧机内胆材质采用进口310s 6.0t不锈钢制作，里面再加固一层由金刚玉浇筑材料浇筑而成的保护层。行业绝无仅有保修3年服务！

.烤炉升温时间快，热利用率高。达到真正的高效节能。

工程设计有3年临床经验，各项设计均人性化，高效化。设备使用与后期维护均在设计考虑之中。

炉内温度均匀，恒温区长。杜绝山峰状炉温曲线。温控控制在 ± 5 以内！

.售后服务周到，安装完工后，定期检查维护（3个月每周期），提前扼杀隐患。保证客户的使用感受

本产品的加工定制是是，品牌是双洛，型号是45万大卡，别名是生物质锅炉热风炉烘干炉燃烧机，适用范围是学校宾馆工厂等需要热源热水的地方，炉膛最高温度是100-1000（ ），工作温度是60（ ），装载量是100-1000（ kg），工作室尺寸是5500*1500*1500（ mm），外形尺寸是5500*1500*1500（ mm），类型是生物质锅炉，生物质燃烧机