

# 工业燃烧机炉 高质量耐用燃烧机炉 可定做

产品名称	工业燃烧机炉 高质量耐用燃烧机炉 可定做
公司名称	深圳市恒升鑫源电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒升鑫 型号:HSX-064
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道岗头社区盈丰路A4幢 厂房1楼A区
联系电话	13798587533 13828893367

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

公司运作多年改变经营模式，推出高效率降底成本流水线整套定型方案:

1.原材料厂家直供应；2.流水线置定标准件；3.零配件批量生产(工人记件式/能者多劳)；4.质量保证(打造恒升鑫品牌商标)；5.大型仓库半成品/成品库(标准流水线有现货,备料24小时内可以出货.)；6.外勤安装组(工人数质/安装质量跟踪、回访客户!)

生产能力强：月产量150条/月销售100条左右

公司的宗旨:客户是上帝/产品是生命；产品的理念(高率-定型-批量-利润)

产品包装：本市地区保护摸包装，外地区域木箱架打包本设备免费保修一年，终身维护！本省内24小时维护,外省72小时上门维护

每年6月份老客户介绍新客户时期购买新设备打折价或者赠送相关设备

\*\*\*温馨提示\*\*\*：

提供的产品价格属性仅供参考，了解更多产品请来电或者旺旺咨询我们，谢谢！

## 产品说明

### 主要参数和技术性能：

加热钢种：碳素结构钢、低合金钢、合金钢钢坯规格：断面140mm×140mm、165mm×165mm、165mm×225mm、165mm×280mm长度：最小2600mm，最长3200mm钢坯入、出炉温度：常温入炉，出炉1050~1220 钢坯加热温差：50 炉型：端进、端出推钢式连续加热炉，双排装料炉子加热能力（最大）：85t/h炉子的主要尺寸：炉子有效长：22820mm炉子总长（砌体长度）：24792mm炉子内宽：7300mm炉子总宽（砌体宽度）：8348mm燃料：高炉煤气低位发热值（标态）725×4.18kj/m<sup>3</sup>煤气消耗量（标态）：33650m<sup>3</sup>/h空气消耗量（标态）：22120m<sup>3</sup>/h烟气生成量（标态）：48795m<sup>3</sup>/h空气预热温度：1000 煤气预热温度：1000 吨坯单位热耗：1.20gj炉底管冷却方式：汽化冷却

### 技术参数

品名	参数
外形尺寸	l24792×w8348(或自定)×h自定（单位：mm）
材质	碳素结构钢、低合金钢、合金钢
燃料	煤气或瓦斯
冷热方式	汽化冷却
适用范围	电子、五金、塑胶行业

2005年深圳市恒升鑫机电设备有限公司成立；2009年深圳市恒升鑫达板金加工厂成立；2009年深圳市恒升鑫达机电设备有限公司成立；2011年深圳市恒升鑫源电子设备有限公司成立；深圳市恒升鑫达机电设备有限公司是一家专业生产非标生产线、电子设备、波峰焊机、全自动无铅波峰焊机、回流焊锡机、无尘自动塑胶、五金喷油线的专业厂家。经过多年的生产实践和摸索，我们积累了丰富的经验，我厂技术力量雄厚，拥有一批管理、机械、电子、设计、制造经验丰富的高级技术人才，共同研发出适应现代工业所需求的自动化设备，可为各种行业的机械设备加工提供全方位的服务。主要产品：喷涂、干燥设备：塑料件全自动无尘涂装生产线、全系列静电喷粉/喷漆生产线、全厂设备、前处理设备、烘干固化炉喷粉柜、水濂喷漆柜/专用设备、柜式/隧道式焗炉、全系列uv光固化机、自动除电除尘装置家电生产线：tv/pc/冰箱/冷气机系列家电装配/调试/老化线、升降机/移载机翻转机/堆垛机系列单机设备物流设备：滚筒式输送带、pvc平面输送带、链板式输送带、吊空输送带、各式流水线电子设备：全自动p.c.b.插件焊锡生产线、单/双/超高波峰焊锡机、自动切脚机、插件线、接驳台、回流焊锡机、本公司秉承“顾客至上、锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾

!

本产品的加工定制是是，品牌是恒升鑫，型号是HSX-064，别名是燃烧机炉，适用范围是电子、五金、塑胶行业，炉膛最高温度是1800（ ），工作温度是1220（ ），装载量是500（kg），工作室尺寸是2600\*3200（mm），外形尺寸是L24792 × W8348（mm），类型是工业燃烧器，规格是L24792 × W8348mm