

转让重庆产10模数大型滚齿机包运费

产品名称	转让重庆产10模数大型滚齿机包运费
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:重庆 型号:Y3180H
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

产品详情

更多详情请关注我们的微博官方地址：<http://weibo.com/u/3594579373>

微信号：sanlijichuang

联系人：陈先生 联系电话：13507327328 18607329993 联系人：杨小姐 联系电话：18975215218
0731-55577588

低价推荐在用重庆产 y3180h滚齿机

【包精度，包运费】

主要技术参数 main technical data

最大工件直径(有后立柱/无后立柱)：620/800mmmax.work piece dia(with/without work stay):620/800mm

最大工件模数(钢/铸铁)：8/10mmmax.module(steel/cast iron):8/10mm

最大加工宽度：300mmmax.width of teeth:300mm

滚刀最大直径/长度：180/175mmmax.hob diameter/length:180/175mm

工作台面直径：625mmdia.of worktable:625mm

滚刀主轴转速/级数：40-250rpm/9spindle speed/steps:40-250rpm/9

刀具主轴最大轴向窜动量：55mmmax.hob shift axial:55mm

主电机：5.5kw/1500rpmmain motor:5.5kw/1500rpm

主轴锥孔：莫氏5号taper of hob arbor fitting:morse 5

滚刀中心到工作台面距离：240-590mmdistance between hob axis and worktable surface:240-590mm

滚刀中心与工作台中心间距离：50-500mmcenter distance between hob and workable:50-500mm

外支架端面到工作台面距离：400-720mmdistance between tailstock end face and worktable surface:400-720mm

工作台孔径：80mmworktable bore diameter:80mm

刀架最大回转角度：240 ° max.hob swiveling angle:240 °

刀杆直径：22、27、32、40mmdia.of hob arbors dia: 22、27、32、40mm

工件心轴直径：35mmwork arbor dia:35mm

机床轮廓尺寸l×w×h:2600×1400×1940mmoverall dimensions l×w×h:2600×1400×1940mm

毛重/净重:6300kg/5700kggross weight/net weight:6300kg/5700kg

附件：22、27、32、40刀杆各一套；全套变速齿轮；全套操作工具accessories and tools:hob arbor assemblies 22、27、32、40one for each;a complete set of change gears;tools

机床描述1. 机床主要性能及用途 y3180h/1轴齿轮专用滚齿机，采用齿轮滚刀以展成法滚切圆柱直齿轮、斜齿轮及花键等。适于单件、小批或成批生产齿轮加工。主要电气、液压元件采用国内知名厂家品牌产品。在床身、立柱等主要关键铸件采用双层壁，高筋板结构，其结构紧凑，动静刚度强、精度高。机床采用工作区半密封防护罩，不漏油，消除滚齿时渗、漏油对生产环境的污染，可根据用户的要求选配部分特殊的功能部件。机床刚性强，工作精度稳定，操作方便。机床可按顺铣或逆铣方式工作。机床带有自动停机机构、安全装置和自动润滑系统，按《滚齿机精度检验》gb/t8064-1998标准。根据加工齿轮模数大、小，可以一次或多次进给，其精加工精度可达到gb/t10095-2001《渐开线圆柱齿轮精度》的7级精度。

2. 机床主要技术规格、参数

项 目	参 数
最大加工直径	550mm
最大加工模数	10 mm
最大加工螺旋角	± 45 °
刀具转速/级数	40、50、63、80、100、125、160、200r
滚刀最大安装直径/长度	180mm/180mm
滚刀主轴锥孔	莫氏5号
滚刀心轴直径	27、32、40
工作台最高转速	5.5r/min
滚刀中心至工作台回转中心最小距离	55mm
滚刀中心至工作台平面距离	235~585mm
外支架轴承孔下端至工作台平面距离	500~850mm
刀具最大轴向单位距离（手动）	50mm
机床总功率	3.5kw
工作台孔径/深度	130/100
机床净重	6800kg
机床外型尺寸	280×154×192cm

单价：138000.00元/台【包运费】

为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货，我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!

公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来看货试车 祝合作愉快!

本产品的类型是滚齿机，品牌是重庆，型号是Y3180H，主电机功率是11（kw），重量是6800（kg），最大加工模数是10，加工直径范围是800（mm），加工精度等级是8，加工齿轮类型是直齿,斜齿，最大加工齿数是99，控制形式是人工，布局形式是卧式，动力类型是液压，作用对象材质是金属，产品类型是二手，是否库存是是，售后服务是现场试工件打百分表，保证精度，是否提供加工定制是是