

## Y3150滚齿机：盐城秦川华兴机床现货，优价供应！

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | Y3150滚齿机：盐城秦川华兴机床现货，优价供应！     |
| 公司名称 | 无锡市亿诺机床设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:盐城秦川<br>型号:Y3150    |
| 公司地址 | 无锡市惠山区惠山大道108号4-702-9（地铁西漳站区） |
| 联系电话 | 0510-83503689 13906183585     |

### 产品详情

y3180/y3150滚齿机采用大立柱固定，工作台水平移动的传统布局，适用于圆柱齿轮、蜗轮以及短花键轴等零件的成批、小批或单件加工。机床具有以下特点：

立柱高，行程大。立柱加高，比同类y3180/y3150滚齿机的刀架滑板轴向行程增加了180/130mm，扩大了最大加工齿宽。

带电动窜刀，延长了刀具寿命。机床带有电动窜刀装置，窜刀行程最大达180mm，可以安装长型滚刀，大大提高了滚刀的使用寿命。

精度高，寿命长。具有5级精度以上的分度蜗轮副，采用耐磨性能优越的青铜合金材料，使用寿命长，精度保持性好。

允许刀具转速高。滚刀刀排两端的支承改为滚动轴承，允许刀具转速更高。

带消除平衡油缸。刀架轴向移动时，设有平衡油缸，有效减小了丝杆间隙，消除振动。

方便快捷的液压快速驱动结构，缩短了辅助时间，减少了对刀次数。

小立柱尾座外支架采用铰链式结构，可向外打开，方便起吊大直径的零件（y3180）。

### 主要规格参数

| 技术参数                  | y3150   | y3180   |
|-----------------------|---------|---------|
| 工件最大直径(不用后立柱/用后立柱) mm | 500/500 | 800/550 |
| 最大模数(铸铁件/钢件) mm       | 8/6     | 10/8    |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 最大加工宽度 mm            | 350                | 500                |
| 最少加工齿数               | 5                  | 7                  |
| 刀架滑板最大垂直行程 mm        | 430                | 530                |
| 加工斜齿轮最大螺旋角<br>°      | ± 45 °             | ± 45 °             |
| 刀具中心至工作台面距离 mm       | 235 ~ 665          | 235 ~ 765          |
| 主轴锥孔锥度               | mt.5               | mt.5               |
| 允许安装最大刀具（直径 × 长度） mm | 180 × 180          | 180 × 180          |
| 滚刀最大轴向窜动距离 mm        | 180                | 180                |
| 滚刀可换心轴直径<br>mm       | 22,27,32           | 27,32,40           |
| 刀具中心至工作台中心距离 mm      | 30 ~ 330           | 50 ~ 550           |
| 工作台液压快速移动距离 mm       | 50                 | 50                 |
| 工作台外径/工作台孔孔径 mm      | 510/80             | 650/80             |
| 主轴转速范围级数             | 9                  | 8                  |
| 主轴转速范围<br>rpm        | 40 ~ 250           | 40 ~ 200           |
| 轴向进给范围<br>mm/rev     | 12-step 0.4 ~ 4    | 12-step 0.4 ~ 4    |
| 主电机功率kw、同步转数 rpm     | 4/1500             | 5.5/1500           |
| 轴向快速电机功率kw、同步转数 rpm  | 1.1/1500           |                    |
| 工作台快速电机功率kw、同步转数rpm  | 1.1/1000           |                    |
| 液压泵电机功率kw、同步转数 rpm   | 1.1/1500           |                    |
| 机床净重 kg              | 4500               | 5800               |
| 机床外形尺寸 mm            | 2440 × 1270 × 1920 | 2765 × 1420 × 2030 |

本产品的类型是滚齿机，品牌是盐城秦川，型号是Y3150，主电机功率是4（kw），重量是4500（kg），最大加工模数是8，加工直径范围是500（mm），加工齿轮类型是直齿，最大加工齿数是5，控制形式是人工，布局形式是卧式，动力类型是机械传动，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三包一年，是否提供加工定制是否