

高光整体结构耐腐蚀抗冲击玻璃钢外壳frp防护防爆机械罩

产品名称	高光整体结构耐腐蚀抗冲击玻璃钢外壳frp防护防爆机械罩
公司名称	宁波市鄞州博凡玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	适用范围:设备,机械装饰防护壳 外形尺寸:1200*1600 (mm)
公司地址	宁波市鄞州区云龙镇获江杨家湾
联系电话	83018896 13003720176

产品详情

玻璃钢设备装饰外壳,机械防护外壳,玻璃钢防爆外壳,玻璃钢防腐外壳,是玻璃钢材料得以充发挥其作为外壳材料的优越性的充分体现!装饰性极佳!它的圆润,弧线设计是塑料及金属材质无法媲美的;绝缘,防爆,耐腐蚀等防护性能也是其他材料无法替代的。防止共振,碎裂,导电,可以保证周围环境的安全。

按照使用要求采用不饱和树脂,乙烯基树脂,环氧树脂等各类树脂,以及玻璃纤维布,玻璃纤维短切毡,碳纤维布等各种增强纤维,通过在模具内裱贴,常温固化而成,按照使用环境,可以在零下50度到零上200度之间使用,在酸碱,紫外线,油腻等环境下使用,防火,绝缘等优点。

其与其他常用材质在物理性能上的比较如下:

项目	玻璃钢 (frp)	不锈钢	pe	pvc
密度g/cm3	1.6-1.95	7.8	0.96	1.3-1.4
拉伸强度kg/mm2	8-20	20-23	2.0-3.1	3.6-6.3
拉伸弹性率kg/mm2	750-1500	21100	56-105	140-420
延伸率%	1.0-1.8	38-39	50-600	200-450
压缩强度kg/mm2	12-22	19.7	——	7.0-7.7
弯曲强度kg/mm2	20-30	19.7	1.4-2.1	5.6-10.5
弯曲弹性率kg/mm2	650-1500	21100	105	140-420
热传导率kcal/mh ° c	0.2-0.3	0.1	0.1	0.15-0.28
热变形温度	120	——	65	60

本产品的加工定制是是,适用范围是设备,机械装饰防护壳,外形尺寸是1200*1600 (mm),材质是玻璃钢