

## G2.5S正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表（保证）

产品名称	G2.5S正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表（保证）
公司名称	乐清市彼华电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:chint/正泰 型号:G2.5S
公司地址	乐清市翁垟街道北街村祥安北路4弄2号
联系电话	15057507081

### 产品详情

g2.5s正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表（正品保证）

g2.5s正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表（正品保证）

g2.5s正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表（正品保证）

g2.5s正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表（正品保证）

#### 友情提醒

拍下产品以后 请注明进气方向，是左还是右

浙江正泰仪器仪表有限责任公司是正泰集团公司投资控股的子公司之一，属集团核心企业。

现辖七个职能部门、七家专业公司、两大区域工厂，是集电能表、燃气表、安装式电表、温控压力仪表、万、钳、兆便携式仪表，以及自动变光焊接面罩等系列产品的研发、生产、销售和工程服务于一体的大型企业。

正泰g1.6s钢壳燃气表适用于天然气、液化石油气、沼气等燃气流量的计量。执行gb/t 696

8-1997《膜式煤气表》b级标准。

本系列燃气表属于膜式结构，采用铝合金压铸壳体，外型小巧美观，内设防逆装置（可防止计数器倒转）。灵敏度高，计量准确，使用维修方便，采用特殊的表面处理技术，防腐能力强，使用寿命长。

### 产品主要参数

项目	型号			
	g1.6	g2.5	g4	
公称流量 $q_{n,m^3/h}$	1.6	2.5	4	
最大流量: $q_{max,m^3/h}$	2.5	4	6	
最小流量: $q_{min,m^3/h}$	0.016	0.025	0.04	
压力损失(pa)	100	150	190	
基本误差				
$q_{min} < q < 0.1q_{max}$	$\pm 3$	$\pm 3$	$\pm 3$	
$0.1q_{max} < q < q_{max}$	$\pm 1.2$	$\pm 1.2$	$\pm 1.5$	
计数器最大读数( $m^3$ )	99999.999			
计数器最小读数( $d m^3$ )	0.2			
回转体积( $d m^3$ )	1.2			
工作压力(pa)	0.5 ~ 10			
工作温度( )	-20 ~ +50			
外型尺寸				
表接头螺丝	m30 × 2或m40 × 2			

### 产品安装尺寸：

产品规格	h (mm)	w (mm)	d (mm)	e (mm)	a (mm)
g1.6s	223	200	167	101.5	110/130
g2.5s	223	200	167	101.5	110/130
g4s	223	200	167	101.5	110/130
g6s	232	350	180	108	180/200/2

本产品的加工定制是否，品牌是chint/正泰，型号是G2.5S，类型是家用煤气表，公称流量是2.5（ $m^3/h$ ），最大流量是4（ $m^3/h$ ），最小流量是0.025（ $m^3/h$ ），接头中心距是130（mm）