耐高温增强复合板（合成石）

产品名称	耐高温增强复合板（合成石）
公司名称	九江宏达电子材料有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:宏达 型号:防静电型
公司地址	江西省九江市濂溪区东城玻纤工业园
联系电话	8353188 13907925692

产品详情

品牌　　宏达　　型号　　防静电型

合成石具有抗静电，耐高温，机械强度高等特性，广泛用于流焊架、smt线治具、波峰焊过锡炉载等；在高温下具有优越的机械性能、适宜新型助焊剂环境工作、热传导率低、适用于复杂精细的雕刻工艺。

项 目	单位	型 号	
		非静电型	防静电型
平行层向冲击强度简支梁法≥	kj/m2	50	
表面电阻 常态≥	ω		106-109
抗弯强度/耐弯性垂直三点支撑≥	mpa	360	
弹性摸量	mpa	18.000	
线性膨胀系数300c&2000c	106/mk	11	
热传导率	w/k	0.25	
工作温度2600c马沸炉内24小时后，无变化	0c	260	
瞬间耐温3500c马沸炉内5分钟后，无明显异常	0c	350	
比热	j/kgk	930	
密度	g/cm3	1.85±0.1	
吸水率 板厚1.6mm≤	mg	0.20	
颜色		黑色	
板面尺寸	mm	1020×1220	
执行标准	企 标		