

# 六氟化硫气体泄漏检测仪六氟化硫气体泄漏检测仪

产品名称	六氟化硫气体泄漏检测仪六氟化硫气体泄漏检测仪
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华达仪器 型号:HD-700/800/900
公司地址	聊城
联系电话	86-06356185515 13563567727

## 产品详情

山东省冠县华达仪器仪表有限公司专业从事六氟化硫报警仪，六氟化硫报警器,六氟化硫测漏仪，六氟化硫泄露报警器,六氟化硫检测设备研发、生产、销售的商新技术企业。公司与美国、英国、德国的传感器公司合作，产品采用纯进口传感器，实现了检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点，可长期检测易燃易爆或六氟化硫。hd-700/800型固定式六氟化硫体报警器由（探测器+控制器）组成，探测器隔爆式结构设计,方便与各种dcs、plc以及其他系统连接，高防护等级，防尘、防水抗腐蚀性能强，能工作于酸性碱性环境。4-20ma / rs485多种信号接口形式。两者通过3\*0.75的三芯线或屏蔽线连接起来，插上电源就可以实现24小时在线监测六氟化硫浓度，固定式易实现无人值守。

hd-900型便携式六氟化硫检测仪那就更方便了，拿在手里跟手机大小一样。走到哪里测到哪里。

产品广泛应用于广泛用于医药、化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、六氟化硫、矿井、稀有气体研究等生产厂家。六氟化硫报警器，六氟化硫检测仪的技术参数:1.检测气体：六氟化硫2.测量范围：0-1000ppm/0-100ppm/0-100lel3.采样方式：扩散式4.检测原理：电化学式/半导体式/催化燃烧式5.传感器寿命：三年6.检测误差：±5%f . s7.响应时间：< 30s8.零点漂移：3 ppm/lel9.跨度漂移：10 ppm/lel10.长期漂移：< 2%信号/月11.报警点投置：可自行设置12.恢复时间：< 30s13.工作电压：dc 24v14.功耗：1.5w15.模拟输出：dc4~20m a 标准信号输出16.传输距离：1200m17.大气压力：86~106kpa18.保存温度：-20~40 19.工作温度：-40~85 20.工作湿度：< 90%r . h21.重量：约2.2（1.2）kg22.防爆标志：ex d ii ct623.出线孔连接螺纹g3/4”（g1/2”）螺纹24.安装方式：固定支架、管装、墙壁装当然这里介绍的比较少，如需要更加详细专业技术指标要求，请联系我们。联系人：李经理 电话：0635-6185515 手机:13563567727 邮箱：ex@cnhuada.net qq:1246747578

本产品的加工定制是否，品牌是华达仪器，型号是HD-700/800/900，类型是固定式，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气体，测量精度是1%LEL，电压是220（v），分辨率是1%LEL，尺寸是380\*240\*100（mm），重量是5（kg），电源是24