

# 利万嘉LW5603 开关量信号点型可燃气体探测器（防爆型）

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 利万嘉LW5603<br>开关量信号点型可燃气体探测器（防爆型） |
| 公司名称 | 苏州安瑟电子科技有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:利万嘉<br>型号:LW5603              |
| 公司地址 | 江苏 苏州工业园区 通园路339号                |
| 联系电话 | 86 0512 66058673 18362660119     |

## 产品详情

lw5603i型点型可燃气体探测器适用于可燃气体生产，运输，储存，灌装和使用的环境中，检测空气中存在的可燃气体的危险，极限浓度。lw5603i点型可燃气体探测器，允许适用于具有防爆要求的场所。

lw5603i探测器，自带浓度显示，可实时显示现场浓度值。与lw5600控制器配套使用。

1.探测器自带浓度显示功能，可实时显示所探测区域的气体浓度值，达到报警浓度时，所接控制器10s内自动报警，并输出相应信号以驱动相关联动设备。

2.电源指示：探测器接入电源，预热90s后，绿色电源指示灯闪亮，数码管显示管0.0lel%，表明探测器进入工作状态，5分钟后，方可进行通气实验。

3.故障指示：当气敏传感器发生短路、断路、超量程时，红黄色故障指示灯常亮。

4.报警指示：当探测到空气中的泄露气体浓度达到一级报警浓度时，报警 红色指示灯常亮；当气体浓度达到二级报警浓度时，火警 红色报警灯常亮。

5.探测器报警浓度的设定，属专业操作，须由我公司专业人员进行设定。

|      |      |
|------|------|
| 适用气体 | 可燃气体 |
|------|------|

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 报警浓度 | (25% ~ 50%) ± 3%leI (可调整) |
| 工作电压 | dc24 ± 15%v 有极性           |
| 总线电压 | dc15v--20v 有极性            |
| 功率   | 监视 50ma 报警 100ma          |
| 报警方式 | 通过控制器进行报警                 |
| 环境温度 | -40 ~ +70 ; 湿度 94%        |
| 防爆等级 | exdiict6                  |
| 防护等级 | ip65                      |

本产品的加工定制是是，品牌是利万嘉，型号是LW5603，类型是固定式，测量范围是0-100，测量对象是可燃气体，测量精度是5，电压是24（v），分辨率是1，重量是5（kg）