

带数显可燃气体报警仪 艾华

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 带数显可燃气体报警仪 艾华 |
| 公司名称 | 厦门特泰机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:艾华 型号:AH-22 |
| 公司地址 | 福建 厦门市湖里区 枋湖工业区 |
| 联系电话 | 05925786763 |

产品详情

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ah-22气体探测器采用高精度气体敏感元件，灵敏度高，响应时间快，抗干扰程度高，连续工作，寿命长，机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁，可与本公司防爆型声光报警器配套使用效果更佳。

产品特点

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠 传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示 具有温度补偿、自动零点校正功能 4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出，可上传dcs、plc系统 红外遥控方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

检测原理：催化式/电化式； 采样方式：自然扩散； 显示方式：4位led数码管显示浓度值； 状态指示：3个led灯指示电源、一级报警、二级报警； 调试方式：红外遥控； 环境温度：-20 ~ 50； 相对湿度：<95%； 防爆方式：隔爆型； 防爆等级：exd ct6； 电源：dc24v±25%； 输出信号：电流：(4~20) ma、频率：200hz~1000hz(可选) 开关量：2个(一级报警点、二级报警点)； 功耗：3w； 使用电缆：1.5mm²×3； 探测器与主机间最大距离：1000m； 整机重量：2000g； 压力限制：86kpa~106kpa；

本产品的加工定制是是，品牌是艾华，型号是AH-22，类型是固定式，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气体，测量精度是高，电压是220（v），分辨率是1%LEL，尺寸是150X140X70（mm），重量是1（kg），电源是DC24V ± 25%