

## 黄铜加热圈，注塑机电热圈，射嘴发热圈

产品名称	黄铜加热圈，注塑机电热圈，射嘴发热圈
公司名称	晨升电热器材店
价格	面议
规格参数	品牌:晨升 型号:70X40
公司地址	韶关市南郊二公里学冲村251号102房
联系电话	86 0751 6105977 13531465558

### 产品详情

全封闭铜加热圈:具有造型美观,设计合理,使用寿命长,可节省更换次数,减少停机时间,提高注塑机的生产效率!产品特点:一,1.采用德国耐高温云母板,具有耐高温,绝缘性能良好等特点.2.欧美耐高温发热线,具有散热快,散热均匀,承受高压,耐高温的优点.3.用内六脚螺栓紧固,牢固可靠,安装容易.4.用日本产不锈钢,它使发热元件的表面美观,而且具有散热均匀,承受高温等各方面的优点.5.用德国产的磁接座,日本产的耐高温护导线.

二.主要技术指标1.使用条件:环境温度:-20 ~ +60 2.电气强度:可经电压1500v/50hz 正弦交流电耐压试验,历时1min无击穿现象。3.泄漏电流:<5ma4.冷态绝缘电阻>50m 5.接地电阻<10 6.耐温程度:装于机上表面温度可达500 而无烧毁现象.7.功率偏差:±10%

三.安装和使用注意事项1.此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象.2.此电热元件应放置干燥,避免浸水以影响它的绝缘性能.3.安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符,使用电压是否一致.4.安装以后应再检查内六脚螺栓,接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧,以免热胀冷缩影响产品的寿命.5.本产品应在指定电压下使用,考虑部分地区夜间电压变动较大,本公司建议使用稳压器,以免影响产品的效率和寿命.

根据用户的不同需求,可加工成各式各样的圈状,板状以及各种不规则的形状。电压可设计为:380v,220v,110v,55v,36v,24v,12v;功率设计:表面负荷一般为2w--3w/平方厘米,最大应不超过5w/平方厘米。

自产自销,价格优惠!各种规格欢迎订做!

本产品的加工定制是是,品牌是晨升,型号是70X40,材质是黄铜,功率是350(W),直径是70(mm),长度是40(mm),主要用途是机械加热,产品认证是3C,电压是380V