

# 超高压小型实验均质机/实验型高压均质机、实验室均质机

产品名称	超高压小型实验均质机/实验型高压均质机、实验室均质机
公司名称	盐城亿天机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	功率输出:2200 (w) 净重:230 (kg)
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢331室(5)
联系电话	0515-88660600 18068862568

## 产品详情

实验室高压均质机广泛应用于食品、乳品、饮料、制药、精细化工和生物工程等领域的生产、科研和技术开发；也可用于大专院校、科研院所与食品、制药、化妆品相关专业实验使用，也可作小规模厂家使用。

### 二、实验室高压均质机特点

- 1、由于该均质机体积小，仅需极少量的样品进行测试，所以特别适用于实验中进行各种样品测试。
- 2、实验型高压均质机是一台两柱塞作往复运动，所有与物料接触表面均用特殊防酸不锈钢材料制成，其符合卫生的设计还体现在能用清洗剂循环和自来水卫涤进行原地清洗。

### 三、实验室高压均质机工作性能

- 1、正常工作压力为0-80mpa，最大工作压力为100mpa，工作能力50-60l/h，最少测试样品量约150ml。
- 2、电源：3\*380v，50hz,功率：0.37~4kw。
- 3、粉碎颗粒度为高压0.05-1um，低压0.15-2um。

### 四、实验室高压均质机技术参数

以下是小型高压均质机的标准参数：

型号规格	流量 ( l/h )	最大工作压力 ( mpa )	工作压力 ( mpa ) )	重量 ( kg )	外形尺(cm)	功率 ( kw )
gjb30-40	30	40	0~32	230	95 × 75 × 120	2.2
gjb500-25	500	25	0~20	670	100 × 75 × 110	5.5
gjb300-40	300	40	0~32	670	100 × 75 × 110	5.5
gjb500-40	500	40	0~32	670	100 × 75 × 110	7.5
gjb300-60	500	60	0~48	720	100 × 75 × 110	11
gjb500-60	300	60	0~48	700	100 × 75 × 110	7.5
gjb300-100	500	70	0~56	720	100 × 75 × 110	11

温馨提示：

1、以上参数均为标准参数，如有特殊要求请提出！

本产品的加工定制是是，功率输出是2200（w），净重是230（kg），品牌是亿天，型号是GJB30/40，用途是实验室试验均质机，规格是GJB30/40