

德国IKAT 18 digital T18 数显型高速分散机 套装1 2

产品名称	德国IKAT 18 digital T18 数显型高速分散机 套装1 2
公司名称	上海久然仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:IKA/艾卡 型号:T18数显型高速分散机
公司地址	浦东新区老港镇良欣路456号4幢320室
联系电话	021-58306818 13524095558

产品详情

原价:9196现特价:6890

t18高速分散机（套装）具体配制如下:

t18 数显型套装1			18 , 110.00
包括:			
t18基本型主机		3561025	9 , 196.00
s18n-10g分散刀头	1-100 ml	1004639	7 , 109.00
r 1826支架		3160100	859.00
r 182夹头		2657700s	261.00
rh3 容器固定夹 , r1822		3008600	685.00
t18 数显型套装2			18 , 110.00
包括:			
t18基本型主机		3561025	9 , 196.00
s18n-19g分散刀头	10-1500 ml	1004640	7 , 109.00
r 1826支架		3160100	859.00
r 182夹头		2657700s	261.00
rh3 容器固定夹 , r1822		3008600	685.00

处理量为1 – 1500 ml的高性价比分散机，数字显示转速。宽广的转速范围(3000 – 25,000 rpm)确保用户即使使用小直径转子也能够以高线速度作业。拥有多种分散刀具可选，因而能适用于各种不同的应用领域。

数字显示转速电子控制转速电子过载保护不锈钢分散刀具的清洗方便快捷有两种尺寸的一次性分散刀具

可选错误代码显示功能静音运行

技术参数：

电机输入功率	500 w
电机输出功率	300 w
最小容量(h ₂ o)	0.001 l
最大容量(h ₂ o)	1.5 l
最大粘度	5000 mpas
速度范围	3000 - 25000 rpm
转速偏差	1 %
转速显示	led
转速控制	无级
噪音(无分散头)	75 db(a)
延长臂直径	13 mm
延长臂长度	160 mm
工序类型	分批处理
计时器	不
允许连续运转时间	100 %
外形尺寸	87 x 271 x 106 mm
重量	2.5 kg
允许环境温度	5 - 40 ° c
允许相对湿度	80 %
din en 60529保护方式	ip 20
rs 232接口	不
模拟输出	不
电压	220 - 240 / 100 - 120 v
频率	50/60 hz
仪器输入功率	500 w

本产品的加工定制是否，品牌是IKA/艾卡，型号是T18数显型高速分散机，用途是分散机，规格是T18主机,T18套装1,T18套装2