

徐州烧结机 立窑 铁合金

产品名称	徐州烧结机 立窑 铁合金
公司名称	徐州巨旋重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:立窑 适用对象:铁合金
公司地址	江苏 徐州市泉山区 解放南路国家大学科技园高新技术创业中心508
联系电话	051683878886 13952168599

产品详情

徐州烧结机 新型烧结机 新型红土镍矿烧结机 专业生产厂家 13952168599 高经理 专业制造现代大直径烧结机 直径5-8米 日常突破1500吨/天，无过烧无欠烧现象，产品成球好。

红土镍矿烧结机是镍铁冶炼第一道工序烧结的主要设备，就是将泥装红土镍矿采用烧结机加工成具有透气性、化学指标好的块状半成品，然后进电炉或者矿热炉或高炉进行冶炼，我厂生产的机械化红土镍矿烧结机可以很好的将红土镍矿加工成烧结矿，对环境污染小，并能大幅度提高烧结矿产量与质量的冶炼辅助设备，与同类设备相比，它具有漏风率低，节省能源，减轻工人劳动强度，可连续生产，且性能稳定，目前已被多家镍铁冶炼企业使用，尤其在电炉和矿热炉镍矿冶炼行业中，它大有居高临下，一举取代其他烧结机之势，目前公司主要用户江苏沭阳誉球金属材料有限公司（2台3.2米二代烧结机）

印尼pt.fajar bhakti lintas nusantara co.ltd（6台3.2米二代烧结机）

内蒙古蒙煜化工有限公司（察右后旗1台5米差动烧结机）

内蒙古清水河县天泰化工有限公司（1台5.6米差动烧结机）

内蒙古荣顺冶炼有限公司（丰镇市2台5米差动烧结机）

现代大直径烧结机技术参数

规格（m）	3.6 × 11m	3.8 × 11m	4.0 × 11m	4.2 × 12m	4.5 × 13m	5.0 × 13m
产量（t/h）	500	600	700	750	800	950

边缘烧结机技术参数

规格d × l	3 × 11m	2.9 × 10m	2.5 × 10m	2.2 × 8.5m	2 × 8m	1.7 × 7m
---------	---------	-----------	-----------	------------	--------	----------

参数						
熟料产量	12.5 ~ 13.5	9 ~ 12	6.5 ~ 8	4.2 ~ 6	3.8 ~ 5	3 ~ 3.5
(t/h)						
配套电机 (kw)	18.5	15	11	11	11	7.5

超大直径差动卸料烧结机规格参数：

规格	5 ×	6.5 × 8.6 ~ 10.6米	7 ×	8 ×
参数	8.6 ~ 10.6米		8.6 ~ 10.6米	8.6 ~ 10.6米
产量 (t/d)	600	750	1000	1500
功率 (kw)	49 ~ 55	71 ~ 85	85 ~ 110	121 ~ 137

排放标准 达《水泥工业大气污染排放标准》(gb4915-2004) 50mg/m³

注：1、非表内标注规格可特制

我公司是传统烧结机生产专业厂家，目前可生产1.7--5.6传统烧结机产品，并有最新型专利5--8米机立窑烧结机产品，产量可达日产2500吨，产量与质量均超前于传统烧结机，1台新型窑可抵传统的3台产量，更多详细信息欢迎垂询：13952168599，或登陆www.xzjxjx.com查询相关信息

本产品的加工定制是是，种类是立窑，适用对象是铁合金，工艺类型是铸造，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是辊底窑，品牌是巨旋，型号是新型，温度范围是1100（ ），材质是铸钢，生产能力是100（t/h），窑体直径是8000（mm），窑体长度是12000（mm），窑体斜度是0，转速是15（r/min），电机功率是1500（Kw），重量是1500（t），规格是5-8米，尺寸是8000mm*12000mm