

# 金矿银矿铜矿各种非金属矿用浮选设备

产品名称	金矿银矿铜矿各种非金属矿用浮选设备
公司名称	山东乾晟重型矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浮选机 型号:XCF-4
公司地址	山东省招远市经济开发区盛泰路89号
联系电话	0535-8071981 13475358325

## 产品详情

描述： xcf型浮选机技术参数表

型号	有效容积(m3)	处理能力(m3/min)	叶轮直径(mm)	叶轮转速(r.p.m)
xcf-1	1	0.2-1	400	358
xcf-2	2	0.4-2	470	331
xcf-3	3	0.6-3	540	266
xcf-4	4	1.2-4	620	215
xcf-8	8	3.0-8	720	185
xcf-16	16	4-16	860	160
xcf-24	24	4-24	950	153
xcf-38	38	10-38	1050	148

kyf型浮选机技术参数表

型号	有效容积(m3)	处理能力(m3/min)	叶轮直径(mm)	叶轮转速(r.p.m)
kyf-1	1	0.2-1	340	281
kyf-2	2	0.4-2	410	247
kyf-3	3	0.6-3	480	219
kyf-4	4	1.2-4	550	200
kyf-8	8	3.0-8	630	175
kyf-16	16	4.0-16	740	160
kyf-24	24	4.0-24	800	150
kyf-38	38	10-38	880	138

向您推荐外充气深槽型联合机组（吸浆槽+直流槽）：

（2,4,8,16,24,38m3等规格）

技术说明：

1.bsk/kyf机型是具有充气机械搅拌式浮选机优点的浮选设备，但无自吸矿浆能力，在联合浮选机组中通常作为直流槽使用；

2.lcf/xcf机型与bks/kyf机型相比，增加自吸浆功能，在联合浮选机组中通常作为吸浆槽：由于采用了独特的叶轮和新颖的矿浆循环结构，解决了由于以往充气机械搅拌式浮选机叶轮旋转在叶轮腔中形成的负压而不能吸浆的难题，达到了既能循环矿浆的分散空气，又能从槽外部吸入给矿和中矿泡沫的双重作用；浮选机采用悬空式径向短叶片开式定子，安装在叶轮周围的斜上方，由支脚固定在槽底。定子与叶轮径向间间隙较大，定子下部区域周围的矿浆流通面积大，消除了下部零件对矿浆的不必要干扰，有利于矿浆向叶轮下部区的流动，降低了动力消耗，增强了下部循环区和固体颗粒的悬浮；

3.由吸浆管+直流槽组成的联合浮选机组，作业间可水平配置，中矿返回不需泡沫泵，简化选矿流程，具有选矿工艺指标好、可以降低能耗和功耗、结构简单以及操作、维护和管理方便等特点；

4.整个复选流程采用

本产品的加工定制是是，品牌是浮选机，型号是XCF-4，别名是浮选设备，用途是浮选矿产品，有效容积是4（m<sup>3</sup>），处理能力是1.2-4（m<sup>3</sup>/h），电动机型号是Y200L-8，电动机功率是1.5（kw），电动机转速是268（r/min），给料粒度是0.05，刮板转速是15，叶轮直径是620，叶轮转数是215