

润超品牌定制 防水连接器 T型 3芯1.0平方 IP67等级 质量保证

产品名称	润超品牌定制 防水连接器 T型 3芯1.0平方 IP67等级 质量保证
公司名称	东莞市润超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RC 型号:M22
公司地址	中国 广东 东莞 万江区简沙洲社区商业街鸿福北路12号3楼
联系电话	86 0769 89874665 13922510558

产品详情

防水插说明文件

连接器说明

品牌rc	型号m14 m16 m18 m20 m22防水连接器
应用范围led	种类板对线
接口类型ac/dc	支持卡数多合一
读卡类型其他	形状圆形
制作工艺注塑	特性防水
工作频率高频	接触件材质黄铜
绝缘体材质尼龙	芯数2~8
针数2~8	线长可定制(200mm)

线材说明：

1，线材材质：pvc,铁佛龙，橡胶，其它。根据客户要求定，也欢迎客户来线，由我司加工配套防水连接器

2，产品认证：可根据客户要求使用ccc, vde, ul, rohs等各种认证线材

3，可按照客户要求定制非标产品

4，我司提供17%的增值税发票

5，请在订货时注明芯数，内线截面积平方数，颜色，线长，尾端剥外皮和内芯焊锡长度（常规为3cm和3mm），其它要求

6, 1000套以上, 广东省内含运费

5、耐电压：室内正常湿度2.5kv, 潮湿环境1kv

6、工作温度范围：-45 ~+105

十、机械性能：

1、耐插拔：1000次以上

2、电缆保护力：

(1) ?6mm：98n/s

(2) ?4~5mm：49n/s

(3) ?3mm：29n/s

十一、材质：

1、壳体：尼龙加纤

2、阻燃等级：ul94v-01/16 “

3、针：黄铜

4、孔：黄铜

5、簧：镀青铜

6、o型圈：丁晴橡胶/epdm/硅胶

7、rohs对应

m22-连接器的规格参数：

1.1 外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准

1.2 使用环境条件

工作温度: -25 ~ 85

贮存温度: -25 ~ 85

相对湿度: 90%

大气压力: (86 ~ 106) kpa

防水等级：ip68

接线方式：五金端压线

连接器接触件及镀层：铜，2.4mm,镀金。

接触件材料：热塑材料，pa66，260 耐温，v-0级阻燃。

防水胶圈材料：硅胶。

外观：无缩水、变形等现象。

灌胶材料：环氧树脂

参数	芯数	额定 电流	额定 电压	耐压	接触电阻	绝缘电阻	最大线径	外壳材料
	2芯	25a	500v	1500v	<5m	>2000m	10mm	尼龙加纤
	3芯	25a	500v	1500v	<5m	>2000m		
	4芯	25a	500v	1500v	<5m	>2000m		
	5芯	5a	500v	1500v	<10m	>2000m		
	6芯	5a	500v	1500v	<10m	>2000m		
	7芯	5a	400v	1000v	<10m	>2000m		
	8芯	5a	400v	1000v	<10m	>2000m		
	9芯	5a	300v	800v	<10m	>2000m		
	12芯	5a	300v	800v	<10m	>2000m		
	15芯	5a	300v	800v	<10m	>2000m		
	24芯	5a	300v	800v	<10m	>2000m		
	3+8芯	5a	300v	800v	<10m	>2000m		
	3+9芯	5a	300v	800v	<10m	>2000m		

qq: 联系qq：2736339206黄r 联系方式：手机：13925747208

本产品的加工定制是是，品牌是RC，型号是M22，应用范围是航空，种类是线束/连接线/端子线，接口类型是AC/DC，支持卡数是多合一，形状是条形，制作工艺是组装，特性是防水，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PVC尼龙橡胶硅胶，芯数是2，针数是2，线长是200（mm），防水IP68是耐高低温