

S11油浸式变压器 电力变压器10/0.4KV 全铜

产品名称	S11油浸式变压器 电力变压器10/0.4KV 全铜
公司名称	浙权(上海)电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:400000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H39幢
联系电话	15317011569

产品详情

产品介绍 (s11-m系列10kv配电变压器)

s11-m系列10kv卷铁心配电变压器是目前国内最优秀的一种配电变压器。

主要功能和特点 (s11-m系列10kv配电变压器)

1、铁心：卷铁心配电变压器的铁心采用厚度为0.30mm或0.27mm的冷轧取向硅钢片，采用阶梯型卷铁心无接缝上卷制而成，先绕制2个小框型铁心，再在2个小框型铁心外面卷制一个大框组成一个三相卷铁心，卷制完成后，经真空和充氮退火，其铁心性能能得到充分的恢复，因而，本系列变压器空载损耗非常低，比s11系列10kv级损耗平均降低30%，是一种更优秀的低损耗配电变压器。2、线圈：卷铁心变压器的线圈绕制需要使用专用绕线机完成，高低压线圈同时绕制，并且不需采用绕线模。3、组装：组装时，不再需要拆卸铁心上铁轭，可防止铁心的增大现象。4、油箱：卷心配电变压器的油箱全部采用波纹片全密封型式。 s11-m系列10kv卷铁心配电变压器负载损耗等性能数据与s11-m.r系列10kv卷铁心配电变压器的性能数据完全一致，仅在铁心加工工艺上采用传统的有导线直流电阻比卷铁心变压器更适合于配对平衡的优点。

技术参数 (s11-m系列10kv配电变压器)

型号type	容量capacity	损耗loss(w)		短路阻抗impedancevoltage(%)	空载电流no-loadcurrent(%)	重量weight(kg)		外形尺寸长×宽×高dimensionl × w × h
		空载no-load	负载load			油重oil	总重total	
s11-m.r-30/10	30	100	600	4	2.1	95	390	765 × 682 × 1202

s11-m.r-50/10	50	130	870	4.5	2.0	115	525	816 × 744 × 1287
s11-m.r-63/10	63	150	1040		1.9	120	585	841 × 789 × 1317
s11-m.r-80/10	80	180	1250		1.8	135	660	871 × 784 × 1352
s11-m.r-100/10	100	200	1500		1.6	145	750	891 × 769 × 1407
s11-m.r-125/10	125	240	1800		1.5	155	830	906 × 754 × 1447
s11-m.r-160/10	160	290	2200		1.4	175	955	951 × 769 × 1512
s11-m.r-200/10	200	330	2600		1.3	195	1090	996 × 804 × 1537
s11-m.r-250/10	250	400	3050		1.2	225	1275	1071 × 844 × 1567
s11-m.r-315/10	315	480	3650		1.1	240	1470	1086 × 889 × 1647
s11-m.r-400/10	400	570	4300		1.0	270	1790	1131 × 904 × 1737
s11-m.r-500/10	500	680	5100		1.0	305	2040	1171 × 934 × 1777
s11-m.r-630/10	630	810	6200		0.9	450	2310	1320 × 984 × 1657
s11-m.r-800/10	800	980	7500		0.8	510	2720	1360 × 1004 × 1717
s11-m.r-1000/10	1000	1150	10300		0.7	565	3075	1920 × 1069 × 1717
s11-m.r-1250/10	1250	1360	12000		0.6	640	3685	2030 × 1168 × 1917
s11-m.r-1600/10	1600	1640	14500		0.6	715	4320	2050 × 1183 × 2017

售后保障：

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，电源成套设备可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为十八个月。
3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
4. 您可以拨打客服电话86-021-34901550 接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

浙权（上海）电器董事会及全体员工真诚感谢新老顾客的支持！

本产品的电压比是10/0.4，电源相数是三相，额定功率是400000，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是浙权，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是S11-400KVA，加工定制是是，产地是上海，应

用范围是电力