

## : 两（三）层共挤吹膜机组/瑞安吹膜机/塑料吹膜机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | : 两（三）层共挤吹膜机组/瑞安吹膜机/塑料吹膜机                         |
| 公司名称 | 浙江超伟机械有限公司  |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 种类:<br>适用原料:PE,HDPE,LDPE,lldpe<br>品牌:chovting(超伟) |
| 公司地址 | 中国 浙江 瑞安市 莘塍镇南垟东新工业园                              |
| 联系电话 | 86 577 65189010 15067761236                       |

## 产品详情

| 机型     | cp-3l45             | cp-3l50             | cp-3l55             | cp-3l60             |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 适用原料   | hdpe ldpe lldpe     | hdpe ldpe lldpe     | hdpe ldpe lldpe     | hdpe ldpe lldpe     |
| 折径宽度   | 600-1000mm          | 800-1500mm          | 1000-1800mm         | 1500-2500mm         |
| 产品厚度   | 0.002-0.2mm         | 0.002-0.2mm         | 0.05-0.2mm          | 0.05-0.15mm         |
| 挤出量    | 80-120kg/hr         | 120-150kg/hr        | 150-180kg/hr        | 180-250kg/hr        |
| 挤出设备   |                     |                     |                     |                     |
| 螺杆直径   | 45/50/45            | 50/55/50            | 55/60/55            | 65/70/65            |
| 螺杆长径比  | 28:1/30:1           | 28:1/30:1           | 28:1/30:1           | 28:1/30:1           |
| 塑料筒材质  | sacm/645/38 crmoala | sacm/645/38 crmoala | sacm/645/38 crmoala | sacm/645/38 crmoala |
| 塑料筒冷却  | 370w*2              | 550w*2              | 550w*3              | 550w*4              |
| 塑料筒温控  | 3 groups            | 3 groups            | 4 groups            | 4 groups            |
| 挤出马达   | 18.5/22/18.5kw      | 22/30/22kw          | 30/37/30kw          | 37/45/37kw          |
| 模头     |                     |                     |                     |                     |
| 挤出模口   | 250/200             | 300/350             | 500                 | 600                 |
| 温度控制   | 3 groups            | 3 groups            | 4 groups            | 4 groups            |
| 风环     | 1 groups            | 1 groups            | 1 groups            | 1 groups            |
| 上下可升降  | 700mm               | 700mm               | 700mm               | 700mm               |
| 引取设备   |                     |                     |                     |                     |
| 引取速度   | 10-65m/min          | 10-65m/min          | 10-65m/min          | 10-60m/min          |
| 引取辊宽   | 165x1100            | 165x1600            | 190x2000            | 220x2600            |
| 有效引取宽度 | 1000mm              | 1500mm              | 1800mm              | 2500mm              |
| 卷取马达   | 10n.m               | 20n.m               | 30n.m               | 40n.m               |
| 卷取速度   | 10-65m/min          | 10-65m/min          | 10-65m/min          | 10-65m/min          |
| 外形尺寸   | 6.5x5.5x6.5m        | 7.5x5.8x7.5m        | 7.8x6.4x7.5m        | 8.5x7.2x10m         |

## 选购附件

- 1.自动吸料机
- 2.表面处理机
- 3.空气压缩机
- 4.手动快换网设备
- 5.双手卷设备
- 6.旋转模头

本产品的种类是PE吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,lldpe，品牌是chovting(超伟)，型号是CP-3L45，产品别名是两（三）层共挤吹膜机组，产品用途是两（三）层共挤吹膜机组，最大吹膜宽度是600-1000（mm），吹膜厚度是0.002-0.2（mm），螺杆直径是 45（mm），螺杆长径比是28:1/30:1，螺杆转速是65（rpm），电动机功率是18.5/22/18.5（kw），生产能力是80-120（kg/h），机头膜口直径是 250/200（mm），重量是吹膜机（kg），售后服务是一年保修，规格是6.5X5.5X6.5m,7.5X5.8X7.5m,8.5X7.2X10m