

来图来样加工生产.变频器薄膜开关 数控薄膜按键开关欢迎光临定够

产品名称	来图来样加工生产.变频器薄膜开关 数控薄膜按键开关欢迎光临定够
公司名称	青县华宇机箱钢模板厂
价格	面议
规格参数	品牌:huayu华宇 型号:H320
公司地址	陈嘴乡大院村南
联系电话	86-03174861169 15130728555

产品详情

浏览字体：大中小

pvc按键面板标贴是聚碳酸脂（pc）、聚乙烯（pvc）作为表面装饰并设计有各种图案的装饰面板。可广泛用于家用电器、仪器仪表、机械、电子的开关面板标贴牌等.....，该产品不仅具有防水、防尘耐摩擦、不褪色、易于美化装饰安装特点外，还可直接在面板表面用水洗涤污垢，图案不受影响。

薄膜面板由面膜层和背胶层组成。薄膜面板材料主要是pc、pvc。印刷工艺可分为正面印刷和反面印刷，分别应用于不同材质和类型的薄膜面板上

[价格说明]：

本产品属于买家订做产品,图案,价格,只供买家参考,我们可按买家设计图案制作,为您提供最优惠的价格,以上价格仅供参考不做交易价格,具体制作价格是根据客户所定做面板的材质、尺寸、数量、形状、颜色、背面双面胶等因素来决定的，而非固定的！具体价格请与我司详谈

产品特点：

重量轻、体积小、使用寿命长防潮、防尘、耐摔、抗震，引出线耐绕折性良好真空成型触感式按键、转接型接头安装、集led为一体，安装方便电性能：工作电压：50vdc工作电流：100ma接触电阻：0.5~10 回路电阻：50 开关功率：0.25~500mw绝缘电阻：100m（100vdc）基材耐压：1500vdc 机械性能：使用寿命：100万次按键操作力：15~750克回弹时间：10ms闭合位移：0.1~0.4毫米（无触觉型）0.4~1.0毫米（触觉型）尾部可折性：180°

环境适应性：工作温度：-20 ~ 60 存放温度：-40 ~ 70 工作湿度： 95

已

本产品的加工定制是是，品牌是huayu华宇，型号是H320，类型是平面薄膜开关，工作电压是： 50VDC (V)，工作电流是： 100mA (A)，接触电阻是0.5~10 ()，绝缘电阻是： 100M ()，按键操作力是15—750，回弹时间是： 10ms (ms)，基材耐压是1500VDC，使用寿命是： 100万 (次)，工作温度是：-20 ~ 60 ()，产品认证是CCC，适用范围是用于家用电器、仪器仪表、机械、电子的开关面板标贴牌等.....