

隆拓仪器GZX-GF101-2BS 鼓风干燥箱

产品名称	隆拓仪器GZX-GF101-2BS 鼓风干燥箱
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:101-2BS 工作室尺寸:55*45*55 (mm)
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

gzx-gf101 系列鼓风干燥箱：gzx-gf101 系列鼓风干燥箱设定温度具有保护装置，采用微电脑智能控温仪控制温度，设定、测定温度均为数字显示，控温精确、可靠。gzx-gf101 系列鼓风干燥箱可供厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位等各类实验室对物品作干燥、烘焙、熔腊、培养、灭菌用。gzx-gf101 系列鼓风干燥箱上海隆拓仪器设备有限公司专业供应，欢迎选购！

产品 型号 gzx-gf	外形尺寸(c m)	工作室尺寸(cm)	功率(w)	温控范围	搁板	净重/毛重	电源
	长*宽*高 *h	长*宽*高 *h					
101-1s	97*67*91	45*35*45	2400	50-300	2块	40/60kg	220v/50hz
101-1bs							
101-2s	107*77*101	55*45*55	3000		2块	55/85	
101-2bs							
101-3s	112*82*121	60*50*75	4000		3块	80/115	
101-3bs							
101-4s	138*111*173	80*80*100	6000		3块	110/150	
101-4bs							

备注：s表示数字显示、b不锈钢内胆、没有后缀的型号为钢钢棒控温。

主要结构特点： 温度波动：±1 温度均匀性：±2.5 % 数显控温、外门带观察窗。 工作室采用优质钢板或不锈钢板制成，使用安全方便。 温度控制有微电脑智能控温仪和钢钢棒调节器(棒调式)二种 用电动鼓风机促使工作室热空气机械对流，使温度均匀性更好。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉

花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

gzx-gf101 系列鼓风干燥箱：gzx-gf101 系列鼓风干燥箱设定温度具有保护装置，采用微电脑智能控温仪控制温度，设定、测定温度均为数字显示，控温精确、可靠。gzx-gf101 系列鼓风干燥箱可供厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位等各类实验室对物品作干燥、烘焙、熔蜡、培养、灭菌用。gzx-gf101 系列鼓风干燥箱上海隆拓仪器设备有限公司专业供应，欢迎选购！

产品 型号 gxz-gf	外形尺寸(c m)	工作室尺寸(cm)	功率(w)	温控范围	搁板	净重/毛重	电源
	长*宽*高l*w *h	长*宽*高l*w *h					
101-1s	97*67*91	45*35*45	2400	50-300	2块	40/60kg	220v/50hz
101-1bs							
101-2s	107*77*101	55*45*55	3000		2块	55/85	
101-2bs							
101-3s	112*82*121	60*50*75	4000		3块	80/115	
101-3bs							
101-4s	138*111*173	80*80*100	6000		3块	110/150	
101-4bs							

备注：s表示数字显示、b不锈钢内胆、没有后缀的型号为碳钢棒控温。

主要结构特点： 温度波动： ± 1 温度均匀性： ± 2.5 % 数显控温、外门带观察窗。 工作室采用优质钢板或不锈钢板制成，使用安全方便。 温度控制有微电脑智能控温仪和碳钢棒调节器(棒调式)二种 用电动鼓风机促使工作室热空气机械对流，使温度均匀性更好。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的品牌是keyan，型号是101-2BS，工作室尺寸是55*45*55（mm），温度范围是50-300（℃），温度波动度是 ± 1 （℃），温度均匀度是 ± 2.5 （%），控温方式是00，适用范围是矿企业、大专院校、科研、医疗单位等各类实验室对物品作干燥、烘焙、熔腊、培养、灭菌用