

安徽滁州特价现货供应恒温恒湿试验箱/高低温箱/湿热试验箱

产品名称	安徽滁州特价现货供应恒温恒湿试验箱/高低温箱/湿热试验箱
公司名称	滁州安的电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:衡普 型号:GDJS系列
公司地址	安徽省滁州市南樵区亚太五金城11栋105
联系电话	0550-2187535 18225762766

产品详情

一、参数

指风冷式在室温25 空载时：

- 1、温度范围：-40 —+150
- 2、温度波动度：±0.5 ；
- 3、温度均匀度：±2
- 5、升温时间： 2~3 /分钟
- 6、降温时间： 0.7~1 /分钟
- 7、湿度范围：25%~98%r.h
- 9、湿度均匀度：+2~-2%r.h（75%以上）±3%（75%以下）
- 10、湿度波动度：±2%r.h

保修期：两年（除天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成损坏外）本公司完全免费维修。并对保

修期外的产品提供长期的技术服务。

高低温交变试验箱设备的用途该设备主要是针对于电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在常温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在常温、湿热及其循环变化条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

高低温交变试验箱设备的结构特点本设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑，内胆采用优质不锈钢板，箱门中间设大面积观察窗，并配有观察灯，使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨酯发泡加上少量的超细玻璃棉，具有强度高，保温性有好等特点。本设备采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪，液晶lcd显示，具有通讯接口，大容量程序，操作简单，用户可自定义温、湿度控制曲线进行温湿度试验。升温、降温、加湿、去湿独立，独特的bthc平衡调温调湿方式。具有定时功能。制冷系统采用全封闭进口压缩机组，机械式单级制冷或复迭低温回路系统，全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管，加湿采用不锈钢加湿管，加湿方式为蒸汽加湿，水位自动控制。

该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造：gb 10589-89 低温试验箱技术条件gb 10592-89 高低温试验箱技术条件gb 11158-89 高温试验箱技术条件gb/t5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备gb2423.22-87 电工电子产品基本试验规程 试验n:温度变化试验方法gb2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验a:低温试验方法gb2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验b:高温试验方法gb2423.3-91 电工电子产品基本试验规程 试验ca:恒定湿热试验方法gb2423.4-91 电工电子产品基本试验规程 试验db:交变湿热试验方法gb2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

本产品的加工定制是是，品牌是衡普，型号是GDJS系列，内箱材质是镜面不锈钢，外箱材质是304不锈钢或喷涂，温度控制方式是PID，温度范围是-70 ~ + 150 ，工作室尺寸是1000*1000*1000 (mm) ，规格是1000L