

高效高质高低温试验机东莞吉亚JY-1207高低温试验机

产品名称	高效高质高低温试验机东莞吉亚JY-1207高低温试验机
公司名称	东莞市吉亚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉亚 型号:JY-1207
公司地址	东莞市长安镇振安中路长荣国际大厦
联系电话	86-0769-85384399 15817581153

产品详情

厂家专业供应高低温试验机 东莞吉亚jy-1207高低温试验机

一、产品名称：	jy-1204可程序恒温恒湿试验机
	二、性能：
1.测试环境条件	环境温度 ± 25 、相对湿度 85%、试验箱内无试样
2.温度范围	-60 ~ 100
3.温度波动度	± 0.5
4.温度偏差	± 1.5
5.湿度范围	20% ~ 80%r.h
6.湿度波动度	$\pm 2.5\%$ r.h.
7.湿度均匀度	$\pm 3.0\%$ (空载测试)
8.升温时间	自常温至100度c, 约45分钟.
9.降温时间	自常温至-60度c, 约50分钟.
10.温湿度控制范围图	
	三、机器结构与材质
1.内箱尺寸(w*h*d)	50 x75x60cm (225l) 60*85*80cm (408l) 80*95*80cm
2.内箱材质	s u s # 3 0 4 耐热耐寒1.0镜面不锈钢板.
3.外箱材质	s u s # 3 0 4 高张力1.0不锈钢板,并经多道薄膜游离层
4.保温材质	高密度玻璃棉及高强度 p u 发泡绝缘材料.
5.防汗机件	以系统 k 型管之热能作防汗处理
6.门气密材料	高张力parking耐温-90至280度c
7.附属设备	a.可调式活动盘2只,可任意改变距离.

	<p>b.外接用测试孔1只,可作动态测试.</p> <p>c.广角投射照明设备,采省电高效率日光灯.</p> <p>d.多层真空玻璃窗口,防爆型.</p> <p>e.纯水回收系统装置乙套,附活性炭滤心过滤水份及杂质.(可免常加水之不便)</p> <p>f.附可调固定轴及活动轮4组.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>四、冷冻系统及加热系统</p>	<p>1.省电型高效率压缩机.</p> <p>2.采环保冷煤</p> <p>3.全程管路系统氮气加压测漏.</p> <p>4.波浪状鳍片型强迫送风冷凝器.</p> <p>5.斜率式 f i n - t u b e 蒸发器.</p> <p>6.原装进口电磁阀;干燥过滤器等冷冻组件.</p> <p>7.内螺旋式 k - t y p e 冷媒铜管.</p> <p>8. u - t y p e 高速电热管,加热迅速</p>
<p>五、加湿及除湿系统</p>	<p>1.采用电子并位元方式微动加湿系统,进口磁簧开关,可减少因电子元件故障造成加湿系统失效</p> <p>2.加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口</p> <p>3.采蒸发器盘管露点温度(adp)层流接触除湿方式</p> <p>4.附过热、溢流双重保护装置,可安心使用.</p> <p>5.加湿、除湿系统完全独立.</p> <p>6.供应加湿筒水应尽量采纯水或ro逆渗透水</p>
<p>六、送风循环系统</p>	<p>1.采多翼离心式循环风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶</p> <p>金制成,以达强制对流.</p> <p>2.draw throw送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环</p> <p>3.可调式侧吹出风口及护网回风口.</p>
<p>七、电路控制系统</p>	<p>采微电脑程控方式:lcd触模式控制器 (韩国880tem)</p> <p>a.采用大型液晶lcd (320x240)中英文文字与数据数据银幕显示</p> <p>b.可记忆120组程序(ptn) x 1200段(step),而各组程序(ptn)最多可执行999</p> <p>c.微电脑全自动pid + ssr控制方式,既方便又稳定</p>

	<p>d.温度,湿度可做斜率控制,且各组程序可相互链接(link)</p> <p>e.微电脑智能型多功能控制,具有各组冷冻压缩机、电磁阀、加温heater、输出功能.</p> <p>f.各系统的主要组件配备有安全检知接口装置,当异常故障发生时,立即经切断电源.</p> <p>g.具有预约开机时间、关机时间之设定功能,可由年、月、日、</p> <p>h.具有运转保养累积时间显示功能,可供机台运转时间及保</p> <p>i.lcd背光灯开与关之时间,可由程序来规划之,以延长背光灯</p> <p>j.可选择单段控制或多段程序之多种画面,以增加其操作上的</p> <p>k.附时序控制接口relay x 2组,可规划外部逻辑驱动组件输出(信号号、机构、电源.....等</p> <p>i.具有停电记忆装置及停电机台启动方之选择break??1??71??1??779??1??71?? ??71??1??772hot可任意规划之.</p> <p>m.温湿度数据设定完成后,或者运转执行中可叫出程序设定图形画面,以方便 情况.</p> <p>n.程序执行中可暂停(hold),跳段(adv)及从事其他程序</p> <p>o.中英文切换开关.</p> <p>p.点可做9999hr59m.</p> <p>q.设定lock.fix.program等控制.</p>
八、安全保护系统	<p>1.系统控制回路保险丝.</p> <p>2.附有无熔丝保护开关.</p> <p>3.超温`断水过热保护开关.</p> <p>4.冷冻压缩机过负载保护装置.</p> <p>5.系统过电流保护装置.</p> <p>6.控制器设定错误故障显示及警示.</p>
九、电源	单相ac220v 50hz 3.5kw
十、保固期	整机保修壹年,终生维护(天灾及人为损坏不在保固范围内)
十一、图示	

--	--

东莞市吉亚仪器设备有限公司是拉力试验机、恒温恒湿试验机、高温测试机、测仪器设备、手机试验机、电池试验机、东莞拉力试验箱、盐雾试验箱、老货试验机、皮革鞋类试验机、环境试验机、箱包试验机、沙发试验机、办公椅试验机、按键试验机、橡胶试难机、不干胶试验机、通用检测仪器、夹具系列、等各种检测仪器设备的研发、生产、销售、升级、维修及服务的高科技诚信企业，拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市吉亚仪器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

东莞吉亚仪器设备广泛使用于汽车、五金、医疗、橡胶、塑料、皮革、包装、电线电缆、纸张、管材、婴儿用品、运动器材等金属与非金属材料行业的多种品质检测仪器。与各质量技术监督所、sgs、橡胶设计院、电缆研究所、航天航空科技大学、大专院校、科研院所等科研单位建立了良好的合作关系。多年来公司一直坚持科研与生产相结合，及时掌握国内外检测设备的最新信息。

公司严格按iso-9001质量管理体系严把质量关，产品大部分配件来自台湾，日本，德国等国家！产品满足：iso、astm、din、en、gb、bs、jis、ansi、ul、tappi、aatcg、iec、vde...世界标准，受到了广大客户的一致好评，能快速的为客户提供"价廉物美，技术领先，优质服务"的产品。

公司的良性发展，使得公司拥有了完善的售前、售中、售后服务团队，同时也具备了产品系列化、高科技化的发展潜力。

东莞市吉亚仪器设备有限公司愿与检测仪器行业以及从事相关工作的同仁结交朋友，并诚邀全国经销商加盟，真诚欢迎广大客户莅临指导、考察和交流，共创辉煌！

公司承诺：所有设备免费上门安装培训、壹年内免费维修、终身服务。

本产品的加工定制是是，品牌是吉亚，型号是JY-1207，内箱材质是不锈钢，外箱材质是不锈钢，温度控制方式是PID，温度范围是-70~+150，工作室尺寸是400*500*400（mm），外形尺寸是400*500*400（mm），规格是400*500*400，温度波动度是1.5，适用范围是详见说明书，温度均匀度是2