

# 温度冲击试验箱 专业 专注 著名检测设备指定供应商

产品名称	温度冲击试验箱 专业 专注 著名检测设备指定供应商
公司名称	东莞市环测检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环测 型号:环测
公司地址	东莞市东城区温塘茶下工业区
联系电话	86-0769-23070583 15024185794

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品详情

产品信息用于快速温变应力筛选，找到设计及生产品质中之缺陷。另可结合负载；则试热量温度变化速率及其他要求进行专门设计。可采用机械制：令和：夜态氮、二氧化碳、等制冷方式。升降温速率力2 / min、5 / min、8 / min、10 / min、15 / min、20 / min等。(可根据要求设计)另可采用气冷或水冷式散热方式。采用原装日制微电脑大型液晶lcd(320~240dost)中英文显示控制系统。高功能大容量可设定程式150patterns：1500~eps：9999x999cycles，程式间并可任意串接(tink)执行，无限次重复循环；则试，每段时间最大设定99hrs59mins。

添加图片

### 产品介绍

用于快速温变应力筛选，找到设计及生产品质中之缺陷。另可结合负载；则试热量温度变化速率及其他要求进行专门设计。可采用机械制：令和：夜态氮、二氧化碳、等制冷方式。升降温速率力2 / min、5 / min、8 / min、10 / min、15 / min、20 / min等。(可根据要求设计)另可采用气冷或水冷式散热方式。采用原装日制微电脑大型液晶lcd(320~240dost)中英文显示控制系统。高功能大容量可设定程式150patterns：1500~eps：9999x999cycles，程式间并可任意串接(tink)执行，无

限次重复循环；则试，每段时间最大设定99hrs59mins。控制方式：采用智慧型pid+ssr / scr正逆双向同步输出，内含电脑先进之斜率控制逻辑，具有rs—232c及485通信介面装置，电脑联线操控 / 编辑门已录及二组动态接点(timersingalrelay)，使用便捷。可规划lcd显示幕backlight~开启时间，延长backlight2使用寿命。具程式修正、清除、预约启动、停电记，亿等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件，完全由微电脑自动控制，系统个别完全独立。

## 公司介绍

东莞市环测检测设备有限公司为自己能够为各行各业的用户设计.制造最专业的产品而自豪。通过不断改进，渐入佳境的人性化管理以及有效地售后服务体系，逐步形成了一套独特的企业高速成长的经营模式。作为业内最具实力的企业之一，从新产品的研发到新技术的有效利用以及对制造工艺的完美性，近乎苛刻的追求确保了环测公司今后在业内的良好声誉，并得到了各行业的好评，环测公司为此而骄傲。本公司自2000年从一家为欧、美、台湾及日本生产的环境试验箱作技术服务型企业，现逐步发展成为一家在业内独具特色，能独立研发设计，生产，销售及技术服务的专业生产型企业。主要生产：程式恒温恒湿箱，三综合试验箱、冷热冲击试验箱、led高低温试验箱、步入式老化房、步入式恒温恒湿室、汽车环境模拟仓、太阳能试验箱、光伏组件高低温湿热交变试验箱、快速温变试验箱、沙尘、淋雨、复合式盐雾腐蚀试验箱等。产品应用广泛，结合空气动力学、流体力学、材料力学、空气调节、制冷原理及钣金工艺等专业理论知识，能为各行业用户设计制造出优质，精密，耐用的产品。东莞市环测检测设备有限公司生产的环境设备符合gb\iso\gjb\bs\astm\ul\jis\ce等试验标准，公司本着“遵循标准，品质第一”的品质文化，采用欧美日等原装进口的零部件，确保优良的产品品质：以“客户至上”的服务宗旨，建立产品售后定期巡检制度，确保产品良好运行；以“专业、诚信、创新”的企业文化为客户提供业内最前沿的技术；为此环测全体员工愿与业界人士携手共创环测设备行业美好的未来，为成为一线品牌而努力奋斗！

## 相关产品图片

本产品的加工定制是否，品牌是环测，型号是环测，内箱材质是不锈钢SUS304，外箱材质是高强度镀锌板精粉烤漆或SUS#304不锈钢，温度控制方式是全彩触控可编程控制器，温度范围是-70 ~ + 150 ，工作室尺寸是按试样大小（mm），外形尺寸是100\*100\*800（mm），规格是按试样大小定做