

# 高低温试验箱，福建恒温恒湿箱，恒温箱价格，厦门恒温试验机

产品名称	高低温试验箱，福建恒温恒湿箱，恒温箱价格，厦门恒温试验机
公司名称	宁波市鄞州松井仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:GDW-100
公司地址	福建 厦门市同安区 同集路
联系电话	05927153038 15359891182

## 产品详情

### 简单介绍

高低温试验箱|高低温试验机|高低温箱哪里有

高低温试验箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。

箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

高低温试验箱|高低温试验机|高低温箱哪里有的详细介绍

高低温试验箱|高低温试验机|高低温箱哪里有 箱体结构特点( high and low temperature test chamber )

型号(cm)	gdw-100	9
工作室尺寸	45*45*50	5
外型尺寸	120*100*165	1
功率(-40 )	4.0(kw)	4
性能指标	温度范围	a:-20 ~ 150 b:-40
	波动/均匀度	±0.5 / ±2
	升温速率	1.0 ~ 3.0 /min
	降温速率	0.7 ~ 1.0 /min
	控制系统	控制器
使用材料	精度范围	设定精度：温度0.1
	温湿度传感器	铂金电阻 pt100 /mv
	加热系统	全独立系统，镍铬合金
	制冷系统	法国原装“泰康”全封
	循环系统	耐高温低噪音空调型电机
	外箱材质	优质碳素钢板.磷化静电
	内箱材质	sus304不锈钢优质镜面
标准配置	保温材质	聚氨酯硬质发泡、超细
	门框隔热	双层耐高低温老化硅橡
	安全保护	多层加热除霜附照明玻
	定时功能	漏电、短路、超温、电
	电源电压	0.1 ~ 999.9 (h、m、s)
使用环境温度	ac380v ± 10% 50 ± 0.5h	5 ~ +30 85%r.h

注：1、“lp/gdw”为高低温试验箱型号 2、以上数据均在环境温度  
3、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温实验室”本技术

主营产品:盐雾试验箱/ 二氧化硫试验箱/ 高低温试验箱/  
高温试验箱/ 低温试验箱/ 温度冲击试验箱/ 恒温恒湿  
试验箱/ 紫外耐候试验箱/ 氙灯试验箱/ 换气式老化试验  
箱/ 砂尘试验箱/ 箱式淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验装置/  
滴水试验装置/ 臭氧老化试验箱/ 霉菌试验箱/ 盐雾试  
验室/ 高低温实验室/ 振动试验台/ 防锈油脂湿热试验箱  
/ 精密干燥试验箱/ 高温箱/ 真空烘箱/ 大型步入式试  
验箱/ 药品稳定性试验箱/ 台式氙灯老化试验箱/ 盐雾恒  
温恒湿高温试验箱/ 温度老化室/ 盐雾试验箱/ 高低温试  
验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 温湿度振动试验箱

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是GDW-100，内箱材质是SUS304不锈钢优质镜面光板，外箱材质是优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理，温度控制方式是电脑，温度范围是-20 ~ + 150 ，工作室尺寸是450\*450\*500（mm），外形尺寸是1200\*1000\*1650（mm）