

品质供应可程式高低温测试机

产品名称	品质供应可程式高低温测试机
公司名称	东莞市美亚试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美亚高低温测试机 型号:MY-T-H-80R
公司地址	东莞市东城区牛山牛头村3巷A12号
联系电话	86-076981867810 13712719868

产品详情

高低温试验箱

采用标准：

gb10589-89高低温试验箱技术条件

符合标准：

gb2423.1-89低温试验方法

gb2423.2-89高温试验方法

iec68-2-30试验方法d6

适用行业：

对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它零部件及材料进行高温、低温和温度、湿度以及交变湿热试验。

型号		高低温型：my-t-p-80r						
容积 (l)		80	120	150	225	408	800	
调温方式		bthc方式 (平衡调温调湿方式)						
工作环境温度		+5至+35						
加热器		镍铬合金电热丝式加热器						
鼓内机		离心风机						
温 (湿度) 传感器		pt100干湿球传感器						
性能	温度范围	温度：k：-20 ~ 150 ; z：-40 ~ 150 ; g：-70 ~ 150						
	温度波动度	高温：小于±0.5				低温：小于±0.5		
	温度均匀度	小于2						
	升温时间	-20--+150 小于60分钟；		-40--+150 小于70分钟；		-70--+150 小于90分钟		
	降温时间	+20至-20 小于50分钟；		+40至-40 小于60分钟；		+20至-70 小于90分钟		
结构及部件	内外箱材质	内箱：不锈钢板；外箱：不锈钢或钢板喷涂						
	保温材质	硬质聚胺脂发泡+玻璃棉						
	控制器	p计装，日本或美国温湿度控制器						
	冷冻系统	低温大于-40 时为单段式压缩制冷方式；温度低于-40 时为二段式压缩制冷方式						
	保护装置	泰康全封闭式压缩机 压缩机过热，过流，超压，加热加湿空焚，缺水报警系统						
	电源	3 5w380vac±10%或2 3w220vac+10						
工作室尺寸	50*40*40	60*50*40	60*50*50	75*50*60	85*60*80	100*100*80	100*100*100	
标准配置	观察窗 (箱内照明)、 50电缆孔 (位于左边) 一个、试样架二套 (高度可调)							
选购件	内置玻璃门和操作孔							

本产品的加工定制是是，品牌是美亚高低温测试机，型号是MY-T-H-80R，内箱材质是不锈钢，外箱材质是不锈钢材质高低温，温度控制方式是可程式或触摸屏，温度范围是-40 ~ +150 ，工作室尺寸是400*500*400 (mm)，外形尺寸是1750*880*720 (mm)，规格是80L，100L，120L，150L