

恒温恒湿箱 恒温恒湿 高低温试验 恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿箱 恒温恒湿 高低温试验 恒温恒湿试验箱
公司名称	汕头市澄海区东铭仪器店
价格	面议
规格参数	品牌:600型 型号:600型
公司地址	广东汕头市澄海区西门老国道
联系电话	86 0754 85872221 13719914541

产品详情

产品型号： 600型

产品简介：

产品用途：

本系列温湿试验箱能模拟各种温湿度环境，适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、gjb150a1/4各种恶劣环境下的可靠性机稳定性能等参数，将给您提供预测和改进产品质量及可

本机采用高稳定度之白金pt-100测温抵抗体，lcd中英文触控式/触摸式屏幕，附多组pid控制高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件，更搭配容易操作及学习的高准确泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业，如：电子零件、汽车零件、笔

产品特点：

圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠；

全封闭结构，采用强力循环马达，低噪音冷冻装置；

附有防震台垫，使得机台在运转过程中能保持安静及稳定；

具有被测试件通电测试功能（负载测试）；

采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置，便于观察箱内产品试验情况；

具有多种保护装置，性能安全可靠。

型号	600-80
工作室容积 (l)	80
内部尺寸w × h × d(cm)	40 × 50 × 40
外部尺寸w × h × d(cm)	85 × 140 × 95
重量(kg)	180

调温调湿方式	平衡调温调湿方式 (bthc)pid智能调节
温湿度范围	0 , -20 , -40 , -60 , -70 ~ +150 ; 20% ~ 98%r.h
温湿度控制精度	± 0.2 ; ± 2.5%r.h
温湿箱内均匀度	± 0.5 ~ ± 0.2 ; ± 4%r.h
控制器解析精度	± 0.01 ; ± 1%r.h
升温速率	2.5 /min
降温速率	平均1 /min
内箱材料	sus#304镜面不锈钢板
外壳材料	sus#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板 (喷塑)
绝缘材料	超细玻璃棉+聚胺酯泡沫
制冷方式	机械式二元制冷方式
制冷机	全封闭 (法国泰康或德国谷轮) 压缩机
制冷剂	r23/r404a
冷凝方式	风冷或水冷
加热器	镍铬合金不锈管加热器
加湿器	不锈钢加湿筒
鼓风机	离心风机
气流方式	宽带式强迫气流循环 (上出下进)
操作界面	液晶触摸显示屏 , 中英文切换
运转方式	恒定运转、程序运转
程序记忆容量	120组可编程序、每个程序最大100段
设定指标范围	温度 : -100 +300 湿度 : 99.9%r.h
温湿度分辨率	温度 : 0.1 湿度0.1%r.h
输入	pt100或t型热电偶
控制方式	pid控制
通讯功能	rs-232接口
打印功能	日本横河6点记录仪 (选购件)
附属功能	上下限报警、自诊断、报警显示 (故障原因)、定时装置 (自动开、关机)
供水方式	循环供水
供水箱	内置手接式 (30kg容量)
水质	蒸馏水
标准配置	观察窗 (双层中空钢化玻璃) 1个 ; 测试孔 ϕ 50mm(位于左边) 1个 ; 样品架2层 , 箱内照供水箱1个
安全装置	电源用漏电保护器 , 防干烧装置 , 水系统保护装置 , 极限高低温保护 , 温度偏差报警 , 漏水 , 缺相等保护

本产品的加工定制是是 , 品牌是600型 , 型号是600型