

40L容积低温恒温反应浴耀特产:低温零下80度，高温100度

产品名称	40L容积低温恒温反应浴耀特产:低温零下80度，高温100度
公司名称	上海耀特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海耀特 型号:DFY-40/80
公司地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼1378室（上海泰和经济展发区）
联系电话	13761696931

产品详情

低温恒温反应浴产品主要特点：

低温恒温反应浴是一种新型的实验设备，可代替干冰和液氮做低温反应，可作为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌，具有二级搅拌及循环系统，使槽内温度更为均匀，可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如需要高精度温度提供的冷源。广泛应用在方面实验和鉴定工作中。控温精度高，操作简便，温度设定和测量温度均为数字显示，清晰直观 制冷系统为全封密风冷式进口原装压缩机 水槽为不锈钢材质，美观耐腐蚀 功率配备合理，升降温度速度快

技 术 参 数	型 号	dfy-5/10	dfy-5/20	dfy-5/30	dfy-5/40	dfy-5/60	dfy-5/80
储液容积(l)		5	5	5	5	5	5
空载最低温度()		-10	-20	-30	-40	-60	-80
流量(l/min)		18	18	18	18	18	18
控温精度()		±1	±1	±1	±1	±1	±1
额定功率(w)							
电压/频率		220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
外形尺寸	“~”			580 × 800 × 2100	600 × 820 × 2400	600 × 820 × 2400	600 × 820 × 2500
(mm × mm							

x mm)		25	25	25	25	25	25
工作环境	环境温度()	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%
	环境湿度(通风)						

本产品的加工定制是是，品牌是上海耀特，型号是DFY-40/80，内箱材质是不锈钢，外箱材质是不锈钢，温度控制方式是控温液晶表，温度范围是-80度+100度，工作室尺寸是40L (mm)，外形尺寸是1030*860*1030 (mm)