

宁波慈溪新浦附海余姚上虞供应 高低温交变湿热试验箱

产品名称	宁波慈溪新浦附海余姚上虞供应 高低温交变湿热试验箱
公司名称	慈溪市坎墩甬测计量仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:甬测 型号:JKW-100
公司地址	浙江慈溪市坎墩大道809号
联系电话	86 0574 63682660

产品详情

高低温交变湿热试验箱/恒温恒湿试验箱

该设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

技术参数：

型号(mm)	jkw-150	jkw-250	jkw-500	jkw-1000
工作室尺寸 (w×d×h)	500×500×600	600×600×700	800×800×800	1000×1000×1000
性能指标	(标准型) a:-20 ~ 120 b:-40 ~ 120 c:-60 ~ 120			
温度范围	d:-75 ~ 120			
湿度范围	30 ~ 98%r.h			
温度波动/均匀度	±0.5 / ±2			
湿度波动/均匀度	±3%rh / ±2%rh			
升、降温速率	(标准型) 升温：1.0~3.0 /min 降温：0.7~1.0 /min			
显示器	日本7英寸umc1200触控仪表/韩国th300/th500彩色触控仪表			

控	运行方式	程序方式、定值方式
制	设定方式	中文菜单，触摸屏方式输入
器	通讯功能（选购件）	rs-485接口，具有本地和远程通讯功能
压缩机	控制方式	抗积分饱和pid、斜率控制
外、内箱材质	附属功能	故障报警及原因、处理提示功能；断电保护功能；上下限温保护
标准配置		法国泰康压缩机 外箱：优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 内箱：sus304不锈钢 除霜照明玻璃视窗1套、试品架2个、引线孔（50×100）1个、湿球纱布
安全保护		短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、相序保护
电源电压		ac 380v ± 10% 50 ± 0.5hz / ac 220v ± 10% 50 ± 0.5hz
使用环境温度		5 ~ + 30 85%r.h
		可根据客户定制非标型高低温测试试验箱

淋雨试验箱

本产品主要适用于电子电工，航空航天，军工等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。

技术参数：

产品型号	jk-xl-500	jk-xl-800	jk-xl-1000
工作室尺寸(mm)	800 × 800 × 800	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000
控制器	液晶触摸屏自动定值控制		
喷水孔直径	0.4 mm，配装孔衬套，采用激光打孔		
摆管摆角幅度	0 ~ 180 °，可调		
实验台转速	1 ~ 5r/min		
淋水压力	约80kpa		
外壳材料	优质碳素钢板，四周板材焊接加强筋，防止在震动时有噪音。表面磷化静电喷塑处理。		
内胆材料	sus304不锈钢		
箱门	钢化玻璃门，便于观测试验箱体内部被测试样状况；		
旋转工作台	不锈钢台面,由电机带动蜗轮减速旋转		
供水箱	不锈钢制储水箱，配有水质过滤器，排水阀		
水泵	高品质磁力泵		
满足标准	iec60529-2001；gb4208-2008；gb4942-93		
	可根据客户要求设计非标淋雨试验箱		

砂尘试验箱

产品简介：

本产品主要适用于电子电工，航空航天，军工等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。

技术参数：

产品型号	jk-sc-500	jk-sc-800	jk-sc-1000
工作室尺寸(m m)	800 × 800 × 800	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000
温度范围 ()	rt+10 ~ 60 (循环风道中装有加热器加温灰尘，避免灰尘凝结) 粉尘加热温度显示于操作面板上，方便客户监控粉尘加热数据。		
砂尘浓度	2-4 kg/m ³		
金属筛网标称 线径	金属网标称间距50um，线间标称间距为70 μ m；		
观察窗	开带刮尘器的可视玻璃观察窗		
振击器	60w 偏心电机		
外壳材料	优质碳素钢板，四周板材焊接加强筋，防止在震动时有噪音。表面磷化静电喷塑处理；		
内胆材料	sus304不锈钢		
箱门	钢化玻璃门，便于观测试验箱体内部被测试样状况；		
底部	试验箱底部有更换粉尘装置；		
控制系统 控制器	砂尘试验箱由可编程逻辑plc控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制； 韩国temi880触屏式砂尘试验专用仪表		
粉尘预热系统	不锈钢云母片加热套，安全热量稳定;具有定时加热控制		
空压机进气系 统	配备空压机进气口一组，包括空气过滤器，压力调节装置		
标准配置	砂尘试验箱配有试品架1个(不锈钢圆管定做,外加固定气缸底角，与箱体紧密连接，气缸运行时无响声)、滑石粉2kg；		
满足标准	iec60529-2001；gb4208-2008；gb/t7001-1986；gb/t4942.1-2001；gb/t4942.2-1993		
标准振幅 (mm)	1英寸 25.4mm ± 5%	电源电压	ac 220v 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是甬测，型号是JKW-100，材质是不锈钢内室，温度范围是-60 ~ 120 ()，湿度范围是30 ~ 98% R.H (RH)，工作室尺寸是400 × 450 × 550可选 (mm)，电源是220V-380V，适用范围是产品环境试验