

提供液压滚丝机，两轴滚丝机，河北滚丝机报价

产品名称	提供液压滚丝机，两轴滚丝机，河北滚丝机报价
公司名称	任县鹏信机械销售部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鹏信 型号:Z28-80
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇西黄庄村
联系电话	86 0319 7583221 15131315432

产品详情

滚丝机主要用于各种外螺纹、包括普通螺纹、梯形螺纹及模数螺纹、也可对工进行成形、滚光、滚纹等滚压加工。适应于滚压的材料为延伸率大于10%，抗压强度小于100kgf/mm²的各种碳素钢、合金钢及有色金属。本机的两主轴作同步、同方向旋转，右主轴在滚压力推动下作水平方向的进给运动，两滚丝轮滚压工件，使之成为所要求的螺纹及其他形状。本机主要有机体、转动箱、固定主轴座、活动主轴座、液压系统和电器部分等组成。固定主轴座和活动主轴座主要用于安装滚丝轮和滚丝轮牙位调整。本机的两主轴中心距调整为两主轴座分别对中心调整，即工件滚压时处于机器中心位置，对滚压长工件并穿过机器较为方便。主轴轴线对台面的夹角可在 $\pm 3^\circ$ 间调整，滚压时工件每转轴向进给量可根据工件的参数及工件材料的机械性能确定。液压系统是本机的进给动力，它主要使活动主轴座作进给及退回运动。本机器的传动部分是由主电机经三角皮带，将动力通过变速箱变速后，由二个做同向、同步运转的输出轴带动二个万向传动轴把动力传给二根主轴。

技术参数

最大滚压力	150kn
滚丝轮外径	120-170mm
滚丝轮最大宽度	110mm
主轴中心距	120-240mm
活力主轴进给速度	5mm/s
主动力	5.5kw
尺寸	1480*1330*1440mm
滚压直径	4-48mm

滚丝轮孔径	54
主轴倾斜角	$\pm 3^{\circ}$
主轴转速	36、47、60、78r/min
螺纹长度	不限（另加保护）
液压动力	2.2kw
重量	1750kg

联系电话：15131315432 郝经理

欢迎新老顾客前来选购

本产品的类型是滚丝机，品牌是鹏信，型号是Z28-80，主电机功率是5.5（kw），主轴最大行程是100（mm），主轴转速范围是36,47,60,78（rpm），工作精度是精，主偏角是3（度），滚制螺丝节距范围是8（mm），攻牙能力是强，动力类型是液压，自动化程度是自动，控制形式是人工，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，尺寸是1480*1330*1440mm，滚压直径是4-48mm，主轴中心距是120-240mm