

阳台全自动直滑王吊运机 楼房便携式调速家用吊运机

产品名称	阳台全自动直滑王吊运机 楼房便携式调速家用吊运机
公司名称	泊头市诺诺机械厂
价格	面议
规格参数	装修机械类型: 品牌:诺诺 型号:FC300KG
公司地址	泊头市交河镇三里庄村
联系电话	03178383354 13831744624

产品详情

本产品材料：立柱直径48mm，壁厚5mm，采用优质钢管

备注：适合室内装修吊沙、石子、木板瓷砖使用。室外也可以需要压配重

滑轮：采用高强度圆钢耐磨滑轮，大大的增强了该机在使用上的安全系数！

电机：国标.优质.正厂铜芯电机，动力强劲，表现出众！有断电自动保护装置，断电即刹车!

我厂采用Isd技术国内首创安全型小吊机----为你的安全保驾护航！安全等级：

直滑型吊运机简介：

直滑式吊运机 是一种已有便携式吊运机的改进，目的是不需要转臂就可以使重物进入窗口，本直滑式吊运机发明包括有梁；前支架和吊运装置，梁内移动装置，前支架包括有横担和支腿，吊运装置包括有滑轮机构；梁后端通过顶杆接头连接于顶杆上，顶杆接头在顶杆上的位置可以调整移动；滑轮机构安装在梁内侧（c型钢）；前支架横担通过接头安装在梁中部，接头可以沿着梁移动，接头位置通过锁紧螺钉来确定；接头包括固定连接在一起的横担接头和梁接头；直滑式吊运机两支前腿分别插入横担两端安装的开口三角中，前支腿高度位置可移动横担两端的开口三角，在锁紧开口三角上的螺丝固定。其特征是包括有梁前支架和可移动吊运装置；前支架包括有横担和支腿，直滑型吊运机吊运装置包括有移动滑轮机构；梁后端通过顶在梁上前支架横担通过接头装在梁中部，接头可以沿着梁移动，接头位置通过锁紧螺丝来确定；接头包括固定连接在一起的横杆接头和梁接头；两支腿分别插入横担两端安装的开口三通中，前支腿高度定位通过可移动横担两端的开口三通，在锁紧开口三通上的螺丝固定。直滑式

微型吊运机单梁附架内册移动吊运装置，其特征是滑轮机构。

直滑型吊运机注意事项：

直滑型吊运机的使用说明和注意事项

- 1、使用前请认真阅读说明书，弄明白吊车的基本操作方法,以便正确安全使用。
- 2、说明书指出的注意事项，为了正确操作使用机器，并保证您和他人免受伤害。
- 3、使用前必须往减速机里添加润滑油后才能使用。
- 4、工作时吊臂下严禁站人，物品吊起后，下边人员立刻躲避或远离，以保安全。
- 5、当物品吊到所需高度，转动吊臂的时候，不要用力太大或过猛，以免反力过大把人冲倒。
- 6、严禁用人来作配重，，底座的三面都要压配重，当配重压牢后方可使用，否则不能使用。
- 7、起吊重物时必须吊住物体重心，使物体保持平稳，且要保持垂直运行。
- 8、当物体接近障碍物时，物体必须躲开障碍物，避免碰撞和挂阻。

本产品的装修机械类型是室内吊运机，品牌是诺诺，型号是FC300KG，产品别名是全自动直滑王吊运机，产品用途是吊料，额定功率是1.3（kw），重量是130（kg）