

家用纯水机净水器RO膜 ULP1812-75G汇通RO膜

产品名称	家用纯水机净水器RO膜 ULP1812-75G汇通RO膜
公司名称	深圳市宇辉扬科技有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型: 品牌:其他,通用 适用对象:水
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区龙湖路61号厂房 三楼
联系电话	0755-83249273 15986760181

产品详情

量大请联系：王小姐 0755-84835863

o是英文reverse osmosis的缩写，（reverse是反转、翻

转之意，osmosis是渗透，渗透性之意），中文意思是反渗透。

反渗透膜是上世纪50年代发展起来的膜分离技术。广泛用于水处

理及食品，药品加工中，由于反渗透膜孔径只有0.0001微米，过

滤精密高，所以经ro膜过滤的水安全，卫生，口感好

ro反渗透膜功能：

利用超静压力泵产生高压渗透，使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分重金属、有机物以及细菌、病毒等则无法透过反渗透膜被截留（反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um），能有效去除水中的有机物、细菌、病毒、蛋白质、热原、微生物、胶体以及重金属等一切杂质，滤后水质符合国家生饮水标准，可直接生饮。

注意事项：

ro反渗透膜，在没使用之前用1%亚硫酸氢钠保护液。

因为膜元件含保护液，所以使用第一小时内的产水不能使用。

产水量是基于下列检测条件下运行30分钟后的检测数据：

nacl浓度：200mg/l压力60 psig，温度25度，ph值6.5~7.0。

更换滤芯应注意的问题:1、检查滤芯的长度：比较新旧滤芯的长度，若新滤芯长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。（橡胶垫可以从旧的滤芯上面拆）2、安放滤芯时要注意把滤芯放正，特别是pp容易放偏，拧滤瓶的时候要凭手感来感觉，拧不动时不要硬拧，要拧开滤瓶把滤芯重新放正，以免损坏滤芯。颗粒活性炭有橡胶垫的那头朝上放，小t33上面标有水流方向。3、滤芯安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中，冲洗时断开连接下一级的管道，ro级用加电才能冲洗，超滤净水机只需打开进水球阀就可冲洗，冲洗时间最少5分钟，冲洗完毕后接入下级处理系统。4、滤芯使用时间依水质而定，一般情况下为6-8个月，pp可清洗使用。最好不要超过1年。

汇通品牌：ro膜放心购买，4只1kg

汇通膜简介：

汇通膜是北京时代沃顿科技有限公司研发和生产。是全国最大的复合反渗透膜专业化生产企业。2001年，公司从美国引进反渗透膜全流程生产线和工艺技术，通过自主创新成为了继全球500强企业陶氏化学之后第二家生产干式膜元件的厂家，传统的低压膜、超低压膜和家用膜可以和国外品牌媲美。目前国内著名的纯水机品牌如安吉尔，美的，沁园大部分采用汇通膜。

特点：

家用型1812及2012膜元件主要用于各种家用纯水机、医院、实验室纯水装置等小型系统中。

ulp系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。

适用于美的、沁园、安吉尔、佳尼特、沃特尔,荣事达等品牌，适用于国内绝大部分纯水机等。

注意：由于ro膜拆开无法二次销售，为了更多买家的利益着想，所以不接受退换货要求，希望买家了解并给于理解。

深圳市宇辉扬科技有限公司网址：www.szyhykj.com全国免费服务热线：

400-6566-295电话：0755-84835863手机：18123910181

qq：2851352558

电子邮件：2851352558@qq.com联系人：邓生地址：深圳市龙岗区龙东源盛路83号

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是其他,通用，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是40（mm），适用范围是净水器,其他，过滤方式是外压式，性能是耐酸,耐碱，操作压力是1（MPa），工作温度

是55（ ），过滤精度是5um，规格是ULP1812-75，贸易属性是外贸原单，产地是深圳