

# FA18-8NA 电感式 接近开关

产品名称	FA18-8NA 电感式 接近开关
公司名称	浙江飞凌电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FEILIN飞凌 型号:FA18-8NA
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路356、358号
联系电话	86 0577 27804138/62759526/62759826 13396968118

## 产品详情

光电、接近开关，磁性开关,被广泛应用于各种机械、机床制造业及纺织、造纸、烟草、轻工、食品、化工、矿山、冶金、航空工业、电力保安、汽车工业、船舶交通运输、建筑、地等各行各业，作限位、定位检测，自动计数，测速，自动保护，工业生产自动流水线及微机信号，数控装置等应用.详细技术资料请到公司网站查询 .fa18-8na 接近开关有常开型 . 常闭型 . 一开一闭有交流电压 . 直流dc10-30v ac90-250v 20-250vvac/dc

fa18			
安装方式			
检测距离			
交流ac90-250v	二线制	no 常开	fa18-m5ka
		nc 常闭	fa18-m5kb
	三线制	no+nc 常开常闭	fa18-m5ke
继电器输出四线		no+nc 常开常闭	fa18-m5kc
继电器输出五线		no+nc 常开常闭	
直流dc6-36v	nnp	no 常开	fa18-m5na
		nc 常闭	fa18-m5nb
		no+nc 常开常闭	fa18-m5nc
	pnp	no 常开	fa18-m5pa
		nc 常闭	fa18-m5pb

		no+nc 常开常闭	fa18-m5pc
	二线制	no 常开	fa18-m5la
		nc 常闭	fa18-m5lb
输出电压降dc/ac			ac<8v ,dc三线<1.5v,dc
输出电流			可控硅scr 300ma 继电器
重复精度			10%
消耗电流			<10ma
响应频率			dc 500,ac 25hz
外壳体材料			金属/塑料abs
设定距离			0-4mm
标准检测物体			22 × 22 × 1 ( 铁 )
工作环境温度			-20 ~+55
连接方式			1.5m pvc电缆
防护等级			ip67

本产品的加工定制是是，品牌是FEILIN飞凌，型号是FA18-8NA，反应频率是400HZ，额定电压是DC10-30（V），额定电流是200mA（A），检测距离是8mm（mm）