重庆大量批阀丝口底阀 灌水阀 水泵抽水阀

产品名称	重庆大量批阀丝口底阀 灌水阀 水泵抽水阀
公司名称	重庆市高新技术产业开发区杰展阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:H12X-10 材质:铸铁
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 石杨路高新机电批发配送中心C1区-06-02
联系电话	86 023 61591306

产品详情

产品实物图
产品介绍

底阀

本词条缺少信息栏、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！

底阀由阀体、阀盖、阀瓣、密封圈和垫片等部件组成，底阀的阀瓣有单瓣、双瓣和多瓣等几个类型。底阀在接入管路后，液体介质从阀盖方向进入阀体，液体的压力作用于阀瓣，使得阀瓣被打开允许介质流过，当阀体内的介质压力变化或消失时，阀瓣关闭阻止介质倒流。

目录

1概述

2结构

3特点

4性能规范

5材料分类

1概述
底阀

底阀-1

英文为foot valve或bottom valve，实际上是止回阀的一种，起着防止水倒流的作用。

底阀按材质可分为塑胶类底阀和金属类底阀、也可以分为普通底阀和有反洗水流的底阀。

底阀主要应用于水泵等处理浆液的机械设备，通常底阀会被安装在水泵水下吸管的底端，来防止浆液回流

目前国内品牌的底阀质量普遍较差，如密封不严，存在漏水问题等，这样系统很难实现自动控制，每次需要向吸管中灌水，非常麻烦。

2结构
底阀在阀盖上设有多个进水口，并配有筛网，以减少杂物的流入，降低底阀的堵塞几率。底阀虽然配有防堵塞筛网，但底阀一般是适用于清洁介质的，粘度和颗粒度过大的介质不宜使用底阀。

3特点
底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端，限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖上有很多个进水口和加强筋,起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上。水道和支承的作用.口径有单瓣、双瓣、多瓣型，有法兰连接和螺纹连接。其他名称：内螺纹升降式底阀---井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头；升降式底阀--法兰井底阀；旋启式底阀--法兰旋启式井底阀。

底阀焊接在容器的最底部，从而可以达到最佳的排空，清洗，消毒的效果。此外还可根据操作过程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。罐底阀尽可能靠近罐底壁，从而达到无死角的效果。

1.结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。

2.可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。

3.阀体材料均为us304.sus316l当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢。

4.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。

5.底阀可配手动，也可配备气动每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面以上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。

该底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。

联系方式

联系地址： 重庆市九龙坡区 石杨路40号高新机电批发市场c1区-06号

联系电话:02361591306 13108998993

传真号码：02361591306

销售热线：13608332346

腾讯qq：1162031109

购买须知

1、货源说明及产品优惠:

本店铺产品均为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证 。亲!记得联系客服,量大可以优惠哦...

2、关于评价：

我们需要您的支持，如果您对我们的产品满意，请为我们亮起每一个星星，您好评是对我们最大的支持和鼓励。

3、关于产品型号和规格参数：

产品情况特殊说明或者缺少订购资料详情的，请务必在留言栏中写明,否则无法发货。

4、关于发货及时间：

由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认型号规格和是否有货，以防缺货延误了您的时间。一般如有现货，买家11：00之前购买并付款的订单，当天可以发货，11：00以后的订单隔日发货，如没有现货另行确定货期，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。周六正常发货，法定节假日视情况而定。

本产品的品牌是福州永南，型号是H12X-10，材质是铸铁，产品别名是灌水阀吸水喇叭口，连接形式是螺纹，公称通径是DN25-DN100（mm），适用介质是水，主体材料是铸铁，用途是止回，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是阀体，形态是升降，规格是DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100