

# 不锈钢气动罐底阀，卫生级底阀，卫生级放料阀

产品名称	不锈钢气动罐底阀，卫生级底阀，卫生级放料阀
公司名称	温州市升迪阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:不锈钢气动罐底阀 材质:304316L
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道中心街90号
联系电话	86 0577 86995696 15325776955

## 产品详情

### 产品介绍

不锈钢罐底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水晶和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。

应用：该系列阀门是气动操作的单座阀门，安装于罐底，用于乳品，食品加工，饮料生产，制药业和精细化工等行业。具有排放物料无死角、无残留、无泄漏以及密封性能好等优点。阀内采用镜面抛光，粗糙度为0.2-0.45um,阀门使用更加洁净。

### 操作原理：

1. 由单作用或是双作用的执行器操作
2. 压缩空气推动轴进行开关或关阀门
3. 阀门构造：阀座开到阀门里面，由此避免了因为管道过压导致阀门意外开启的情况。

### 设计特点：

完全的排水系统防止了产品的滞留常闭型阀门（通过弹簧关闭）-标准型简单的转换一下气动，就成为常开型阀门（通过弹簧开启）阀座开启到罐内部是为了防止意外开启即使在罐上焊上法兰，也可以进行360°调节开启的窗口用于观看检查轴的密封情况松开卡箍就可以简单的拆卸

材质：

和物料接触部分为不锈钢304或316l垫圈：epdm或ptfe

技术参数：

1. 规格dn25-dn100
2. 物料压力： 10bar
3. 温度范围：-10 ~ 120
4. 压缩空气压力：0 ~ 8bar

产品特写图

产品特写图

产品包装图

内盒起到单个产品保护作用。

外箱加层保护及塑料袋打包不易散落产品。特殊产品可定制木箱加强保护。

定制说明

怎样订货，订货时请使用正确的订货号表述出您的要求，不要表达错误。以免导致采购错误，造成不必要的损失。

在阀门的描述中，以下说明为根本知道。请参详

- 1.规格大小：明确产品的通径、外径、厚度
- 2.类型：需要采购产品的名称及型号
- 3.标准：国标、美标、德标、日标等
- 4.压力等级：压力是根据所需功用来定位的，压力小回去无法使用，压力大也可能无法使用，或者成本增高
- 5.阀体材料：所需要产品的材质明确，wcb 301 304 316l 321等
- 6.连接方式：法兰连接、卡箍式、对焊、螺纹、承插焊、卡套式等
- 7.内件型号：橡皮要求，电动气动附件等

## 企业介绍

## 企业证书

## 购买须知

### 1、货源说明

温州市升迪阀门科技有限公司由本公司设计、研发、销售。均从公司直接发货。货源充足纯正！

### 2、关于尺码

品种规格齐全，订购时请明确产品尺寸和标准。

### 3、关于颜色

镜面、亚光、铸造、喷漆等

### 4、关于客服

联系人：侯经理 24小时销售电话：0577-86995696 手机：15325776955 qq:1964486262 旺旺：升迪科技

### 5、关于售后

详见《升迪服务承诺》书！！！！

### 6、关于发货

现货产品当天订货当天发货，超过下午5:00点第2天发货！

物流发货，根据您所在位置选择最优快捷物流。快递发货，如无指定快递的，默认顺丰快递，快捷高效。

本产品的品牌是SDvalve/升迪，型号是不锈钢气动罐底阀，材质是304316L，适用范围是食品、制药机械等，产品别名是底阀，连接形式是活接，公称通径是DN40/DN50（mm），适用介质是水、蒸汽等，主体材料是不锈钢304316L，用途是放料，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，形态是柱塞式，规格是DN40/DN50