

# 大口径焊接底阀 H42X-2.5 DN450 质优价美

产品名称	大口径焊接底阀 H42X-2.5 DN450 质优价美
公司名称	新乡市宏昌锅炉阀门配件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:H42X-2.5 材质:碳钢
公司地址	获嘉县亢村镇工业城
联系电话	13069369586 15936519330

## 产品详情

底阀也叫水泵底阀，一般安装在水泵底部，起到防止介质（水）逆流的作用。底阀由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成.底阀主要是铸铁法兰连接，阀瓣多为单瓣，阀盖上面有多个进水口和加强筋，以使介质进入阀体时不易堵塞，密封圈为熟橡胶垫，经久耐磨。

安装使用注意事项：

- 1、在安装前先将阀芯中的木质支撑物去掉，否则不能使用
- 2、安装要求：安装在水泵吸水管的底部，安装时应保证其垂直状态。
- 3、启动：首次启动前向引水管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入垂直管，以完成泵水过程。
- 4、检修：一般情况下使用不必检修。当需要检修时，只需将底阀中口打开，更换阀芯橡胶垫即可，检修后仍按首次启泵方法启动。

主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	不锈钢
密封圈	橡胶

性能规范

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度(水)	密封(水)		

h42x-1.0	1.0	1.5	1.1	50	水
----------	-----	-----	-----	----	---

主要外形尺寸：

通径dn	d	d1	d2	h	l
250	390	350	320	550	420
300	440	400	368	600	475
350	500	460	428	700	550
400	565	515	482	750	630
450	615	565	532	800	730
500	670	620	585	820	830
600	780	725	685	845	930
700	895	840	800	930	1030

本产品的品牌是宏昌，型号是H42X-2.5，材质是碳钢，适用范围是污水，产品别名是龙头，连接形式是法兰，公称通径是DN450（mm），适用介质是污水，主体材料是碳钢，用途是过滤，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀芯，形态是笼式