

# PP底阀 耐磨损底阀 6分

产品名称	PP底阀 耐磨损底阀 6分
公司名称	深圳市龙岗区坪地奔达亿塑胶销售部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:6分 材质:PP
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 坪地街道坪东社区富地岗第一工业区23号
联系电话	86 0755 28396239 15013844080

## 产品详情

pp管材卓越的品质如下：1.长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，pp管材可安全使用50年以上。2.卓越的耐腐蚀性能-----pp管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受ph值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。3.优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，pp管材的耐磨性是钢管的4倍以上。4.良好的卫生性能-----pp管材分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。5.耐热保温节能-----pp管材最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。6.可靠的连接性能-----pp管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。7.良好的施工性能-----pp管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

本产品的品牌是奔达，型号是6分，材质是PP，适用范围是工业，化工，塑胶工程，产品别名是PP底阀，连接形式是焊接、热熔，公称通径是25（mm），适用介质是弱酸碱，主体材料是PP，用途是进水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是球形，形态是球式，规格是50