

轴流交流风机 散热性能极强轴流交流风机8038系列 sms

产品名称	轴流交流风机 散热性能极强轴流交流风机8038系列 sms
公司名称	浙江施密斯电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:施密斯 型号:SF-8038
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村（注册地址）
联系电话	01-0577-6177188 18066371683

产品详情

产品描述

交流风机的品种繁多，在此主要介绍用于电子产品散热、通用的小型交流风机。广泛应用于家电行业，机械行业通风散热要求的产品上。

罩极式交流风机系列基本资料

电机结构：罩极式交流电机设计 外框：高品质铝合金外框 防腐防湿结构 风叶：注塑一次成型，u194v0 70 f.r.p 轴承结构：含油轴承或滚珠轴承 绝缘等级：b级 绝缘阻抗：外壳对绕组间加500v dc绝缘阻抗100m 以 1500v/ac min 安全保护：阻抗保护 工作温度：含油：-10 ~ +45 滚珠：-20 ~ +70 储存温度：-40 ~

非金属扇叶交流风机系列型号说明

sf-8038系列轴流交流风机

交流风机的品种繁多，在此主要介绍用于电子产品散热、通用的小型交流风机。广泛应用于家电行业，机械行业通风散热要求的产品上。

型号	轴承结构	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (rpm)	风量 (cm ³ /m)	风量 (cm ³ /min)	静压 mmH ₂ O
SF-8038m bl-1	ball	110/120	50/60	0.14/0.13	14/10	2200/ 2600	0.65/0.79	23.0/28.0	3.0/
SF-8038m bl-2	ball	220/240	50/60	0.08/0.06	14/10	2200/ 2600	0.65/0.79	23.0/28.0	1.0/
SF-8038mbl- 3	ball	380	50/60	0.06/0.05	14/10	2200/ 2600	0.65/0.79	23.0/28.0	0.4/

外形尺寸

金属防护网罩

本产品的加工定制是是，品牌是施米斯，型号是SF-8038，额定电压是220/380（V），额定电流是0.05/0.14（A），产品认证是CE/CQC