

冠多SG-3KVA 三相干式隔离变压器 机床变压器 全铜材料 质保3年

产品名称	冠多SG-3KVA 三相干式隔离变压器 机床变压器 全铜材料 质保3年
公司名称	上海冠多电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:多相 额定功率:3
公司地址	上海嘉定区汇德路600号
联系电话	021-69575667

产品详情

产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1kva--500kva 之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

规格型号

型号	输入电压	输出电压	型号	输入电压	输出电压
sg-1kva	额定电压 ± 10%	380v或220v	sg-30kva	额定电压 ± 10%	380v或220v
sg-2kva			sg-40kva		
sg-2.5kva			sg-50kva		
sg-3kva			sg-60vka		
sg-4kva			sg-70kva		
sg-5kva			sg-80kva		
sg-6kva			sg-100kva		
sg-7kva			sg-150kva		
sg-8kva			sg-180kva		
sg-10kva			sg-200kva		
sg-15kva			sg-300kva		
sg-20kva			sg-500kva		
sg-25kva			sg-600kva		

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 --+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

备注

输入输出电压可根据客户需求定制

本产品的电压比是380/220，电源相数是多相，额定功率是3，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是冠多，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG-3KVA，尺寸是240-160-230，加工定制是是，应用范围是

隔离