

SBK/SG三相干式隔离变压器大全/价格/咨询—上海晋衡电器

产品名称	SBK/SG三相干式隔离变压器大全/价格/咨询—上海晋衡电器
公司名称	上海晋衡电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:10
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村942号2幢125室
联系电话	13916722784

产品详情

sg三相干式隔离变压器

可按需定制各种规格型号如有需求请联系客服我们真诚期待您的来电！服务热线：021-39545698

产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 160va--600kva 之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过1000v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15	++40
------	------------	------	-----	------

输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
绝缘电阻	50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

规格型号及安装尺寸

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	660v400v380v200	380v220v110v36v	30 × 15 × 25/35	45 × 25 × 30/56
sg-6kva	v可根据客户要求	可根据客户要求	30 × 16 × 25/40	45 × 25 × 30/64
sg-7kva	求订制	订制	35 × 15 × 30/45	50 × 25 × 35/80
sg-8kva			35 × 16 × 30/55	50 × 25 × 35/80
sg-10kva			42 × 21 × 42/90	60 × 32 × 65/130
sg-15kva			52 × 24 × 52/135	70 × 35 × 77/185
sg-20kva			52 × 24 × 52/180	70 × 35 × 77/220
sg-30kva			55 × 28 × 65/220	80 × 40 × 87/260
sg-40kva			61 × 30 × 65/265	90 × 50 × 95/320
sg-50kva			61 × 30 × 65/295	90 × 50 × 95/360
sg-60kva			70 × 32 × 66/370	100 × 50 × 105/440
sg-80kva			70 × 32 × 67/450	100 × 50 × 105/530
sg-100kva			75 × 35 × 68/490	100 × 50 × 105/570
sg-120kva			75 × 35 × 68	100 × 50 × 105/600
sg-150kva			85 × 37 × 68	120 × 65 × 115/690
sg-180kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/930
sg-200kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1010
sg-250kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1180
sg-300kva			105 × 45 × 95	120 × 70 × 125/1450
sg-320kva			105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1490
sg-350kva			105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1600
sg-400kva			115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1700

正常使用条件

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

备注

输入输出电压可根据客户需求定制

更多详细资料敬请咨询；本公司工程技术人员将竭诚为您服务，应产品技术不断创新。

本产品的电压比是380/380/220/200/400/，电源相数是三相，额定功率是10，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是晋衡，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SBK/SG，加工定制是是，应用范围是隔离