

进口设备专用SBK,SG系列三项干式变压器

产品名称	进口设备专用SBK,SG系列三项干式变压器
公司名称	上海崑邦电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:160
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F31幢
联系电话	13626522331 15390826933

产品详情

上海崑邦sbk,sg三项干式变压器三相干式隔离/自耦变压器，可以根据您的需求，定做特殊输入输出电压（电压在6500v以内）与功率（功率在2000kva以内）的产品！欢迎来电来函咨询。质量可靠（产品一律保修2年），价格优惠（价格合理，性价比高），服务周到（我公司提供因质量问题引起的产品退换服务）。免去您购买的后顾之忧！

变压器--产品概述 (dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头位置，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压±10%
- 2、输出电压：额定电压+5%（容载）
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟

变压器--外形尺寸 (dg、sg单三相干式变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重量(kg)

sg-10	42 × 21 × 42	135 × 310	70 × 35 × 77	90
sg-20	52 × 24 × 52	155 × 400	70 × 35 × 77	180
sg-30	55 × 28 × 65	165 × 400	80 × 40 × 87	220
sg-40	61 × 30 × 65	170 × 400	80 × 40 × 87	265
sg-50	61 × 30 × 65	175 × 400	100 × 50 × 104.5	295
sg-60	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	370
sg-70	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	400
sg-80	70 × 35 × 67	195 × 450	100 × 50 × 104.5	450
sg-100	75 × 35 × 68	210 × 450	100 × 50 × 104.5	490
sg-120	75 × 35 × 68	215 × 450	100 × 50 × 104.5	520
sg-150	85 × 37 × 68	230 × 450	120 × 65 × 114.5	650
sg-200	95 × 45 × 68	290 × 450	120 × 65 × 114.5	850
sg-250	95 × 45 × 83	290 × 450	120 × 70 × 124.5	1080
sg-300	105 × 45 × 95	290 × 450	120 × 70 × 124.5	1350

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是160，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是WEIB，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SBK,SG，加工定制是是，应用范围是隔离