国外电压单/三相干式变压器

产品名称	国外电压单/三相干式变压器
公司名称	上海广永电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:0.3-800KVA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号6幢177室
联系电话	086 021 59585587/59585488 13761647531

产品详情

上海广永电器有限公司生产的sg sbk系列三相干式变压器主要用于各种高低压成套电气、进出口设备、精密机床
、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用，sg系列三相干式变压器能有效隔离部分谐波，抗干扰性
点。sg系列三相干式变压器是我公司参数西门子公司同类产品最新研制开发数控系列用变压器，尤其160va-16kv
压器，它们的外形和安装尺寸已经标准化，与西门子4ap系列通用，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226等
具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。设计生产严格按照iec国际标准和相关gb国家标准执行。

sg系列三相干式隔离变压器相关参数如下：·额定容量：1kva~1000kva任选·额定电压：660v、480v、380v、220
·额定频率：50hz、60hz·联结组别：y，yn0、y，d11、d，yn11等·防护等级：ip00、ip20·绝缘等级：b级、f

使用环境：·海拔高度：≤1000m·适应环境温度：-10~+45℃·适应相对温度：26℃时,≤95%·使用环境：户
请提供防护等级）

结构特征： sg系列三相干式变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同
绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由优
既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。可根据用
表、电源指示灯、塑壳断路器等。

订货须知：·产品型号 ·额定容量 ·额定电压 ·联结组别·工作方式 ·绝缘等级 ·
防护等级 ·其它特殊要求在技术协议中再行规定。

用户须知：

1、开箱检查:

箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好
动、移位，接线端子有否接触不良。

2、就位须知:

变压器安装场地必须干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机
，箱体放置平稳;就位所在四周应有足夠的空间余地，确保机器的通风与维护保养。

3、绝缘要求:

短接“ 输入 ”与“ 输出 ”端子并引出测试点,测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻，此值应大于2兆欧

4、检查接线:

调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线，这项工作是保证变压器可靠运行的关键，必须
：

a:检查主回路接线是否牢固可靠，尤其对qf空气开关与km接触器接点处的接线有否松脱现象，必须拧紧。

b:检查面板背面各种电气器件，如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠，如有松动，必须拧紧。

5、使用条件:

sg系列变压器应在室内使用，正常使用条件为：

环境温度：-15°c~+45°

c海拔高度：不超过1000米；

相对湿度：90%；

安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学沉淀，灰尘，污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质；安
或颠簸。上海广永电器有限公司021-59585587

本产品的电压比是200460490V480V，电源相数是三相，额定功率是0.3-800KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海广永电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是SBKSGBKJBKBKZ，是否提供加工定制是是，应用范围是隔离