

# 三相变压器 SG-20KVA三相隔离变压器 数控机床专用隔离变压器

产品名称	三相变压器 SG-20KVA三相隔离变压器 数控机床专用隔离变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	电压比:380V : 220V/200V 电源相数:三相 额定功率:20KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

### 三相变压器 ZFSG-20kva三相隔离变压器 数控机床专用隔离变压器

#### 产品概述general

dg,sg系列单、三相干式隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电场所。

dg,sg系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，联结组别，抽头线组容量的分配，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。<http://www.shhongji.cn>.

#### 技术参数main technical characters

- 1.输入电压：额定电压  $\pm 10\%$ ；
- 2.输出电压：额定电压+3（容载）；
- 3.频率：50/60Hz通用；效率： 98%

4.波形失真：无附加波形失真；

5.可长期连续无人值守工作；

6.绝缘电阻： 50m ；

7.电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象；

8.过载能力：二倍额定电流，维持一分钟；

使用环境 working condition

1、海拔高度不超过1000m;

2、周围介质温度，低不低于-25度，高不高于+40度；

3、相对湿度<90%；

4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气 化学沉积 灰尘 污垢及其它爆炸和腐蚀性介质;

5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商。

dg sg规格型号 dg sg specifications and model and weight

规格型号	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	30 × 15 × 25/35	45 × 25 × 30/56
sg-6kva	30 × 16 × 25/40	45 × 25 × 30/64
sg-7kva	35 × 15 × 30/45	50 × 25 × 35/80
sg-8kva	35 × 16 × 30/55	50 × 25 × 35/80
sg-10kva	42 × 21 × 42/90	60 × 32 × 65/130
sg-15kva	52 × 24 × 52/135	70 × 35 × 77/185
sg-20kva	52 × 24 × 52/180	70 × 35 × 77/220
sg-30kva	55 × 28 × 65/220	80 × 40 × 87/260
sg-40kva	61 × 30 × 65/265	90 × 50 × 95/320
sg-50kva	61 × 30 × 65/295	90 × 50 × 95/360
sg-60kva	70 × 32 × 66/370	100 × 50 × 105/440
sg-80kva	70 × 32 × 67/450	100 × 50 × 105/530
sg-100kva	75 × 35 × 68/490	100 × 50 × 105/570
sg-120kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105/600
sg-150kva	85 × 37 × 68	20 × 65 × 115/690
sg-180kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/930
sg-200kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1010
sg-250kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1180

sg-300kva	105 × 45 × 95	120 × 70 × 125/1450
sg-320kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1490
sg-350kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1600
sg-400kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1700
sg-450kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1850
sg-500kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150/1930

足功率、全铜、高可靠、高质量、高效率、低成本、低价格、直接让利给客户、买的放心、用的安心、一个星期包退、一个月包换、一年免费保修、厂家热销抢购：假一赔万、如有发现有假冒伪劣产品可以直接拨打全国消费者协会投诉举报电话：12345

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是卓尔凡电源，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是 98%，型号是SG-20KVA，加工定制是是，材质是全铜，应用范围是隔离