

三相变压器、三相隔离变压器

产品名称	三相变压器、三相隔离变压器
公司名称	上海盼成电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:3
公司地址	上海上海市嘉定区上海嘉定区
联系电话	86 021 69896277

产品详情

一.产品特性：海盼成电器公司对三相干式变压器重新进行了优化设计，绕组采用180级的耐高温高强度纯铜线，铁芯采用0.35进口硅钢片，输入绕组为三角形联接，输出为星形带零线，初次级用0.2mm的铜皮屏蔽，绕组绝缘F级，耐压3000v,接线板引线，真空浸渍烘干。本产品分开启式和防护式两种样式供客户选择.具有效率高、温升高，噪音小，性能稳定，使用寿命长的优点。广泛用于大中型设备作控制，照明的电源之用。

二.技术参数：

sg系列 干式变压器						
变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许偏差(%)	
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15	
	f	100		负载损耗	+15	
铁芯及结构零件表面		最大不得超过接触绝缘材料的允许温升	温度计法或热电偶法	总损耗	+10	
绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压器性能允许偏差不超过下表规定。				空载电流	+30	
				阻抗电压		± 10
				变压比		± 0.5
				直流电阻	线	2
				不平衡率	相	4
注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应 在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。						

三.规格尺寸:

sg 三相干式隔离变压器

规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
sg-10kva	52 × 42 × 52	70 × 35 × 77	115	sg-150kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	750
sg-15kva	52 × 42 × 52	70 × 35 × 77	165	sg-180kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	930
sg-20kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	176	sg-200kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1080
sg-30kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	200	sg-250kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1180
sg-40kva	60 × 26 × 38	80 × 40 × 87	245	sg-300kva	105 × 45 × 95	120 × 70 × 125	1450
sg-50kva	60 × 26 × 38	80 × 40 × 87	270	sg-320kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135	1700
sg-60kva	65 × 30 × 45	90 × 50 × 95	330	sg-350kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135	1950
sg-70kva	65 × 30 × 45	90 × 50 × 95	360	sg-400kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145	2150
sg-80kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	430	sg-450kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145	2450
sg-100kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	500	sg-500kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150	2700
sg-120kva	75 × 35 × 68						

本产品的电压比是380/200，电源相数是三相，额定功率是3，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是盼成电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是0.95，型号是SG-5K，加工定制是是，应用范围是隔离