

高级碳化黑色生物棉、生化棉、生物过滤棉 水族过滤

产品名称	高级碳化黑色生物棉、生化棉、生物过滤棉 水族过滤
公司名称	张家港市芳华海绵制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:过滤棉 性能:耐酸,耐碱
公司地址	乐余镇永利村
联系电话	0512-58609033 13584482500

产品详情

聚氨酯活性炭过滤棉采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比，具有更优良的气体动力学性能，体积密度小，比表面积大、吸附效率高，风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右。可广泛用于处理含有甲苯、二甲苯、苯等苯类、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。对废气进行吸附浓缩、净化后可直接排放。

常用产品相关技术指标：

品名、编号	蜂窝状活性炭过滤网
主要指标	
基材	聚氨酯泡棉
活性炭	木质粉末活性炭
炭含量	45%
苯吸附	22%
产品特点	孔径调整方便，透气性好，可任意裁剪
常规尺寸	100*200cm、120*200cm
常规厚度	3-90mm
常用孔径	细孔（hr-20）、中孔（hr-15）、大孔（hr-10） (对应50-15ppi)
阻力	气体线速度为1.0米/秒 压降 42pa（以4mm厚中孔滤材测试）

备注：ppi表示1英寸内孔的个数

1英寸=25.4mm，如20ppi表示25.4mm长度内有20个孔，这里可以推出相应孔径约有1.3mm大小。

诚聘代理商：联系人：孙小姐

手机:13338032991

qq:602554497

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，适用对象是空气，适用范围是空调,油烟机,油箱,风机,水泵,水龙头，用途是空气过滤，品牌是芳华，厚度是2-20（mm），是否含有滤料是是，规格是1米×2米×3cm,1米×2米×5cm,1米×2米×8cm,1米×1米×8cm,1米*2米*2cm,1米*2米*15cm,1米*2米*10cm