

# WZP-230 卡套螺纹M27\*2热电阻

产品名称	WZP-230 卡套螺纹M27*2热电阻
公司名称	天长市金秀仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金秀 类型:铂热电阻
公司地址	天长市铜城镇人民路
联系电话	0550-7511980 18226669859

## 产品详情

我厂生产的符合ice国际标准的pt100和符合专业标准分度号的cu50热电阻，是利用电阻值与温度呈线性关系这一特性来测量温度的。通常和显示仪表，记录仪表，电子调节器，计算机控制系统等配套使用，可直接用于从-200 ~ 800 范围内的液体、气体、蒸汽等各种流体及汽轮机、压缩机、鼓风机、柴油机、电机、液力偶合器等大型机械设备轴承表面温度的测量。热电阻元件 联泰仪表公司采用的热电阻元件常用的有分度号位cu50的铜电阻和pt100的陶瓷铂电阻元件及铂薄膜电阻元件，其中铂薄膜电阻元件为德国进口的电阻元件，具有抗震、高温性能稳定、灵敏度高等特点，此外我厂也可根据用户要求采用其他分度号或其他类型的热电阻元件。

### 二、主要技术数据

测温范围及准确度	名称	型号	安装形式	分度号	保护管材料	直径	测量温度 ( )
	铂热电阻	wzp-220 230	固定螺纹m27 × 2g3/4g1/2m33 × 2	pt100ba1ba2 pt100	1cr18ni19ti	16	-200 +500
		wzp2-220 230				12	
		wzp-221 231					
		wzp2-221 231					
	铜热电阻	wzc-220 230		cu50cu100g		16	-50 +150
		wzc2-220 230				12	
		wzc-221 231					
		wzc2-221 231					

## 技术特性

wzp、wzc是在热电阻元件的基础上加以必要的外壳保护发展而来的，因而具有热电阻元件的所有特性。铠装铂热电阻比装配式铂电阻直径小、易弯曲，适用安装在装配式铂热电阻无法安装的情况，铠装铂电阻具有精确、灵敏、热响应时间快、稳定，使用寿命长等特点

本产品的加工定制是是，品牌是金秀，类型是铂热电阻，型号是WZP-230，分度号是PT100，测量范围是-200-500（ ），允差等级是A，规格是L=300X150mm，保护管直径是16